

StarTech.com DK30CHDPPDUE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Sidabras

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DK30CHDPPDUE** · EAN: **065030872683** · Prekės kodas: **838136**



213,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **176,78 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ Auto MDI/MDI-X Pilnai abipusis (duplex)
- ✓ MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC



Aprašymas

Add dual monitors (4K HDMI® & 4K DP), an SD card reader, multiple USB ports, GbE, and audio to your laptop, plus power and charge your laptop

This dual-monitor USB-C™ dock transforms your MacBook or Windows® laptop into a dual Ultra HD 4K workstation, with support for 4K DisplayPort and HDMI monitors. It gives you all the connections to create a fully capable workstation, including an SD™ card reader slot.

The USB-C docking station features USB Power Delivery 2.0 (60W), to power and charge your laptop as you work. It's the perfect companion for your MacBook Pro or other Thunderbolt™ 3 equipped laptop.

Create a dual-4K video workstation

The USB-C dock expands the display capabilities of your laptop across two Ultra HD 4K monitors. It enables DisplayLink® and USB-C DP Alt Mode to allow dual 4K video output to HDMI and DisplayPort 4K monitors. With the dual-4K dock, you can connect:

- 1x 4K DisplayPort display at 3840 x 2160 resolution @ 30Hz
- 1x 4K HDMI display at 3840 x 2160 resolution @ 30Hz

SD™ card reader

The dock provides direct access to your SD memory cards or microSD™ cards (with adapter). The SD card slot can also be used for additional storage and backup through macOS X Time Machine or Windows 10 File History.

Ample connections

The dock provides four USB 3.0 (Type-A) ports to connect your peripherals, including a USB 3.0 fast-charge and sync port, a Gigabit Ethernet port, and combined 3.5 mm audio and microphone port.

Universal support

Compatible with Mac and Windows, this universal dock works with USB-C and Thunderbolt 3 enabled laptops. Connected Device Transparency with the StarTech.com MAC Address Changer Utility

The DK30CHDPPDUE, includes a free Windows® application that enables you to better manage your enterprise network security. When you connect to your network through the ethernet port of the dock, the computer's MAC address is typically not broadcast to the network, as your network only sees the MAC address of the docking station. However, the StarTech.com MAC Address Changer or Cloning software enables the USB-C dock to use MAC address spoofing of the connected Windows laptop rather than the MAC address of the dock itself. This ensures your network administrators have full visibility of each device on the network and can monitor and limit activity accordingly. To request access to our MAC Address Changer utility, please contact our Technical Support Department by phone, live chat , or e-mail . The DK30CHDPPDUE is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
„DisplayPort“ kiekis	1
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip

Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
On/off mygtukas	Taip
UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Plastikas
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2 A
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	5 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64

Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura

Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
--------------------------------------	----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	80 mm
Ilgis	220 mm
Aukštis	25 mm
Svoris	261 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	155 mm
Pakuotės gylis	270 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	1,3 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	335 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	302 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020

Kitos savybės

Kabelio ilgis	1 m
Lustų rinkinys	DisplayLink - DL-5700, Genesys Logic - GL3215, VIA Labs - VL813, Texas Instruments - TPS65983

Matmenys ir svoris

Svoris	1,35kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas
- > Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=V1e8gfpHE8s
- > Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=0OUcYYrHpqs
- > Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=pzZ6ygna0tk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS	ATSAKINGAS ASMUO ES	PLATINTOJAS
StarTech.com Ltd.	StarTech.com Limited	MB KOMPIUTERIŲ GURU
Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London, CA	Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL	V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
startech.com	startech.com	info@shopro.lt