Conceptronic ZEUS03EM nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,2 kVA 720 W 5 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS03EM** · EAN: **4015867205204** · Prekės kodas: **838216**

196,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **162,73 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,2 kVA 720 W
- ✓ 5 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 24 V
- ✓ Kompaktiškos Juoda

Aprašymas

The Conceptronic UPS provides long-lasting, reliable battery backup for the home or small office. The unit is simple to install and operate, offering an easy and safe way of protecting your systems from harmful power surges and failures. Stylish, compact design makes the UPS ideal for limited office and home working spaces.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,2 kVA
Išvesties galia	720 W
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	IEC Jumpers, F tipas
Lizų kiekis	5 AC išvestis(ys / čių)
„F“ tipo išvesčių skaičius	2
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos įtampa	24 V
Baterijos pakartotinio įkrovimo laikas (90 %)	8 h
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Pakuotės turinys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridėti kabeliai	USB laidas
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	148 mm
Ilgis	298 mm
Aukštis	178 mm
Svoris	9,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	193 mm
Pakuotės gylis	247 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	9,65 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	210 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	274 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	356 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,1 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	MS7-12B
Matmenys ir svoris	
Svoris	9,30kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt