

APC BR1600MI nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,6 kVA 960 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BR1600MI** · EAN: **731304346913** · Prekės kodas: **838425**



555,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **459,42 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,6 kVA 960 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

This APC Back-UPS Pro offers premium power protection for high performance computer systems, routers/modems, external storage devices, game consoles and other electronics in your home or business. The 1600VA tower UPS has 8 total outlets, 6 of which are battery back up and surge protection, and 2 that are surge protection only. It has a surge energy rating of 509 Joules. Its runtime at 100 Watts is 1 hour 8 minutes. Its dimensions are 25 x 10 x 38.2 cm and 10.9kg. The Back-UPS Pro family offers guaranteed power protection for high-performance computer systems,

routers, external storage devices, game consoles, and other home and business electronics. This UPS has a 2-year warranty and CE product certification. It is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,6 kVA
Išvesties galia	960 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	176 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	294 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	509 J
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Tinklas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)

Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	16 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,83 m
Aušinimo tipas	Pasyvus
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Priedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	250 mm
Ilgis	382 mm
Aukštis	100 mm
Svoris	10,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	485 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	330 mm

Paketo svoris	11,7 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
--------------------------------	----------

Kitos savybės

Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
----------------------------	-------

Nominali įėjimo įtampa	230 V
------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	51,00cm × 38,00cm × 25,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	12,30kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt