

Zyxel WAC500H 1200 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **WAC500H-EU0101F** · EAN: **4718937615209** · Prekės kodas: **838685**



126,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **104,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 866 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1200 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Get not only wireless but wired and PoE connectivity, too

The Zyxel WAC500H is designed for per-room deployment scenarios. It turns an Ethernet wall plate into not only a wireless access point to provide WiFi service but also a Gigabit switch with PoE, powering a VoIP phone for last-mile network services.

Featuring NebulaFlex™ Pro, the WAC500H can be managed through a local web management interface, hardware controller, or with a one-year free license on the Nebula cloud management platform.

Versatile mounting options

The versatile yet low-profile mounting design allows the access point to blend seamlessly and tastefully into any decor while mounted directly on an outlet box, in an out-of-the-wave location, or even simply on a desktop.

More than WiFi

As well as providing superb WiFi, the WAC500H supports 24/7 wired and PoE connectivity for mobile Point-of-sale (POS) applications for restaurants, bars, and cafés.

Work from home like a Pro!

Supporting the 802.11ac Wave 2 standards, the WAC500H provides fast and reliable connectivity with full support of video conferencing, secure data transfer and seamless connection of multiple devices.

The “RF First” and MU-MIMO technology of WAC500H ensure the high-speed connectivity. And, the two downlink Gigabit Ethernet ports allow an easy connection to a wired printer or powering up a VoIP phone effortlessly.

Most flexible management

The WAC500H features NebulaFlex Pro technology, which allows the AP to be run in three different modes - standalone, controller, or Nebula Cloud Networking platform based on the need of each user. For a straightforward network it can be run in standalone mode, for a complex one that requires advanced features it can be run with an on-premises controller. And, Nebula cloud networking is designed to satisfy all situations with great scalability, feature-rich, and central management.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1200 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	866 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanalų dažnių juostos plotis	80 MHz
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Greitas tarpinklinis ryšys	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip

Persiuntimo galia	26 dBmW
Imtuvo jautrumas	-99 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Komandų eilutės sąsaja (CLI)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	0.3 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Svoris ir matmenys	
Plotis	173 mm
Ilgis	97 mm
Aukštis	29 mm
Svoris	223 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	120 mm
Pakuotės aukštis	53 mm
Paketo svoris	444 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,43kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation

Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S

Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt