

Equip 351024 brūkšninių kodų skaitytuvas Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **EQUIP** · Modelis: **351024** · EAN: **4015867231708** · Prekės kodas: **839435**



86,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **71,82 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E Duomenų matrica, PDF417, QR Code
- ✓ Darbo atstumas: 150 cm
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: 0 - 360°
- ✓ Bevielis Standartinės sąsajos: Radijo dažnio belaidė
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija Ličio-jonų (Li-Ion) 1500 mAh



Aprašymas

The Equip Wireless 2D Barcode Scanner with Stand is a versatile and efficient scanning solution suitable for various industries. With its wireless functionality, it provides freedom of movement, making it ideal for applications in retail, warehousing, and inventory management. The included stand enables hands-free operation, enhancing productivity and reducing user fatigue.

This scanner offers exceptional performance and connectivity options, ensuring seamless integration into your existing systems. Its 2D scanning capability allows it to read a wide range of barcodes, including QR codes and Datamatrix, ensuring efficient data capture. Whether you need to scan barcodes on products, shelves, or packages, this scanner simplifies the process, streamlining operations and improving accuracy.

The wireless 2D barcode scanner with a stand is a cost-effective solution for businesses looking to optimize their operations, enhance inventory accuracy, and provide superior customer service. It's a reliable tool for organizations seeking an efficient way to manage 2D barcoded information while maintaining flexibility and convenience.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšinių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Duomenų matrica, PDF417, QR Code
Paleidimo režimas	Automatinė indukcija, Nuolatinis, Rankinis
Darbo atstumas	150 cm
Skaitymo tempas (maks)	220 skaito/s
Polinkio skaitymo kampas	0 - 360°
Pitch skaitymo kampas	-30 - 30°
Pokrypio skaitymo kampas	-35 - 35°
Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Standartinės sąsajos	Radio dažnio belaidė
Veikimo dažnis	2400 MHz
Kabelio ilgis	1,8 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP54
Apsaugos ypatybės	Atsparus kritimui, Atsparus vandeniui

Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Baterijos tipas	Integruota baterija
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos įtampa	3,7 V
Baterijos veikimo trukmė	20 h
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	1500 mAh
Baterijos talpa	5,55 Wh
Svoris ir matmenys	
Svoris	187 g
Plotis	72 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	175 mm
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB
Kroviklio bazė	Taip
Pridėtas imtuvas	Taip
Imtuvo tipas	Nanoimtuvas
Pridėtas stovas	Taip
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	207 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	465 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-45 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Logistikos duomenys	

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15,5 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	485 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	440 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	525 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	8471900090

Kitos savybės

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Matmenys ir svoris

Svoris	0,47kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)