

LevelOne AX3000 3000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **LEVELONE** · Modelis: **WAB-8021** · EAN: **4015867231630** · Prekės kodas: **839436**



236,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **195,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2401 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
- ✓ WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

The LevelOne WAB-8021 is a standalone, AX3000 Omni-directional outdoor dual-band Wi-Fi 6 PoE wireless access point that features Gigabit Ethernet ports and advanced 802.11ax Wave 2 MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output), allows multiple devices to get high-bandwidth Wi-Fi signal at the same time, distributing data more efficiently. capable of a combined speed of up to 2976 Mbps(574Mbps in 2.4GHz/2401Mbps in

5GHz) and Omni-directional outdoor transmission distance of up to 100m.

The device runs on 2.4 and 5 GHz frequency, It also offers support for the new WPA3 encryption. Of course, the WAB-8021 is also equipped with PoE, removing the need for an external power supply, which makes it easy to install. Advanced weatherproof design, rated to IP67 means the WAB-8021 is designed for outdoor deployments, and can withstand rain, humidity, dust and snow. A fast, versatile and secure access point for a wide variety of outdoor network requirements.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2401 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Kanalų kiekis	165 kanalai
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	100 m
Imtuvo jautrumas	2.4 GHz Radio : I 802.11b / 1Mbps / RX Sensitivity : -90 (dBm) I 802.11b / 11Mbps / RX Sensitivity : -85 (dBm) I 802.11g / 6Mbps / RX Sensitivity : -90 (dBm) I 802.11g / 54Mbps / RX Sensitivity : -72 (dBm) I 802.11n HT20 / MCS0 / RX Sensitivity : -87 (dBm) I 802.11n HT20 / MCS7 / RX Sensitivity : -70 (dBm) I 802.11n HT40 / MCS0 / RX Sensitivity : -85 (dBm) I 802.11n HT40 / MCS7 / RX Sensitivity : -68 (dBm) I 802.11ax HE20 / MCS0 / RX Sensitivity : -83 (dBm) I 802.11ax HE20 / MCS11 / RX Sensitivity : -60 (dBm) I 802.11ax HE40 / MCS0 / RX Sensitivity : -83 (dBm) I 802.11ax HE40 / MCS11 / RX Sensitivity : -56 (dBm) 5 GHz Radio : I 802.11a HT20 / 6Mbps/ RX Sensitivity : -92 (dBm) I 802.11a HT20 / 54Mbps/ RX Sensitivity : -72 (dBm) I 802.11n HT20 / MCS0 / RX Sensitivity : -90 (dBm) I 802.11n HT20 / MCS7 / RX Sensitivity : -70 (dBm) I 802.11n HT40 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) I 802.11n HT40 / MCS7 / RX Sensitivity : -68 (dBm) I 802.11ac VHT20 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) I 802.11ac VHT20 / MCS8 / RX Sensitivity : -70 (dBm) I 802.11ac VHT40 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) I 802.11ac VHT40 / MCS7 / RX Sensitivity : -68 (dBm) I 802.11ac VHT80 / MCS0 / RX Sensitivity : -85 (dBm) I 802.11ac VHT80 / MCS9 / RX Sensitivity : -58 (dBm) I 802.11ax HE20 / MCS0 / RX Sensitivity : -88 (dBm) I 802.11ax HE20 / MCS11 / RX Sensitivity : -62 (dBm) I 802.11ax HE40 / MCS0 / RX Sensitivity : -86 (dBm) I 802.11ax HE40 / MCS11 / RX Sensitivity : -58 (dBm) I 802.11ax HE80 / MCS0 / RX Sensitivity : -84 (dBm) I 802.11ax HE80 / MCS11 / RX Sensitivity : -55 (dBm) I 802.11ax HE160 / MCS0 / RX Sensitivity : -82 (dBm) I 802.11ax HE160 / MCS11 / RX Sensitivity : -51 (dBm)

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2, WPA3
Palaikomų SSID diskų skaičius	8

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Wi-Fi

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Energijos suvartojimas	16 W

Konstrukcija

Talpinimo	Stulpas
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
LED indikatoriai	Energija, Būsena, Sistema

Antena

Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis

Veikimo charakteristikos

Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	512 MB

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Svoris ir matmenys

Plotis	230 mm
Ilgis	107 mm
Aukštis	38 mm
Svoris	1,3 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	380 mm
Pakuotės gylis	230 mm
Pakuotės aukštis	107 mm
Paketo svoris	1,73 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Bevielis standartas	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,66kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LevelOne

ATSAKINGAS ASMUO ES

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE

level1.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt