

D-Link R36 belaidis maršrutizatorius Eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **R36/E** · EAN: **790069470202** · Prekės kodas: **840433**



125,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **104,05 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 3570 Mbit/s
- ✓ Eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

Built for Next-Gen Wi-Fi 7 Speed Performing at the Highest Level

Meet the AQUILA PRO AI R36 BE3600 Wi-Fi 7 Smart Router, brings next-gen dual-band Wi-Fi 7 to your home with blazing-fast speeds, 160 MHz bandwidth, and Multi-Link Operation (MLO) for seamless, low-latency performance. Equipped with 2.5G LAN ports for ultra-fast wired connections, and four external antennas for stronger signal and wider coverage.

Faster, Smoother, and More Reliable with MLO

The R36 leverages Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO) technology to transmit data across multiple bands simultaneously. This advanced feature boosts overall speed, reduces latency, and improves connection reliability, delivering higher throughput and a smoother online experience across all your devices.

2.5-Gigabit High-Speed Wired Connectivity

Equipped with a 2.5-Gigabit WAN port and 3 x 2.5-Gigabit LAN ports, the R36 delivers ultra-fast, stable connections to your essential wired devices.

Smarter Power Saving with AI ECO Mode

AI ECO Mode reduces energy consumption with customizable settings, reducing wireless activity, CPU load, and Ethernet power during low usage, helping lower bills, extend router lifespan, and reduce environmental impact.

Smarter Control via the AQUILA PRO AI App

Manage your entire network with ease, optimize performance, monitor connections, block unwanted devices, set parental controls, enable guest Wi-Fi, and schedule updates, all in one powerful app.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3570 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2882 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500 Mbit/ai
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
VPN perėjimas	Taip
PPPoE / PPTP / L2TP pralaidumas	Taip

Mobilusis ryšys

Mobiliojo tinklo generavimas	Nepalaikomas
------------------------------	--------------

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
-----------------------------------	---

DC įėjimo lizdas	Taip
------------------	------

Valdymo funkcijos

Web pagrįstas valdymas	Taip
------------------------	------

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
------------------------------------	------

Atstatymo mygtukas	Taip
--------------------	------

WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
------------------------------	------

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2-Personal, WPA3-Personal
-------------------------------	------------------------------

Ugniasienė	Taip
------------	------

Parental kontrolė	Taip
-------------------	------

Filtravimas	Taip
-------------	------

IP adreso filtravimas	Taip
-----------------------	------

DMZ palaikymas	Taip
----------------	------

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
---------------	---------------------------

Produkto spalva	Balta
-----------------	-------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, IC
----------------	-------------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
------------------	-------------

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
----------------------	----------

Antenų kiekis	4
---------------	---

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	AC, DC
--------------------------	--------

Išėjimo įtampa	12 V
----------------	------

Išėjimo srovė	1,5 A
---------------	-------

Išorinio maitinimo adapteris	Taip
------------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	204,6 mm
Ilgis	176,5 mm
Aukštis	201,3 mm
Svoris	629 g

Matmenys ir svoris

Svoris	1,15kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link BeneluxPostbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt