

GIGABYTE GP-AP850GM maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GP-AP850GM** · EAN: **4719331550912** · Prekės kodas: **841299**



140,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **116,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

High Quality 100% Japanese Capacitors

All capacitors are high quality Japanese capacitors, to produce the efficient performance and to ensure the longer reliability.

135mm Smart Fan

Fan speed will be adjusted according to the system load. And the fan will stop when the system is idle or under low load (less than 20% load). The 2 ball bearing structure provides longer life time.

2 ball bearing is the most durable fan construction with a durability of over 50,000 hours. The life of the 2 ball bearing is more than 5 years.

80 Plus Gold Certified

80 Plus Gold certified ensures to deliver 90% efficiency at 50% load. The better power efficiency leads to less power waste, less heat and less fan noise. And with the support of Intel processors, it will save more energy and more money.

Single +12V Rail

Single +12V rail provides the best power output, stability and compatibility for the hardware. It provides the easiest way to install the power cable. And it is the best design for overclocking.

Protection

In order to make sure the entire computer system to operate stably under any conditions, we not only added protection designs such as OCP, OTP, OVP, OPP, UVP and SCP, but also ensured the stable operation of your system through the safety certification of various countries.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	10 A
Galios koeficientas	0,9
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	846 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	16 ms

Efektyvumas	90%
Teisingo signalo delsos diapazonas	100 - 150 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	6
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	450,550,650,750 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	6
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	2
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	2.31
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	86 mm
Pakuotės duomenys	

Pakuotės tipas „Box“

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 84733020

Matmenys ir svoris

Svoris 3,19kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.

Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt