

Chieftec Photon maitinimo blokas 750 W 24-pin ATX PS/2 Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **CTG-750C-RGB** · EAN: **753263075925** · Prekės kodas: **841407**



131,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,01 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 230 V 50 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC PS/2
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The highly innovative Photon series are aimed at gamers and enthusiasts, looking for the ultimate in power, longevity, performance and of course, RGB lightning effects and all this at a highly affordable price. The +5V addressable LED connector of the PSU offers an extreme wide range of lightening modes and effects, supports all renowned RGB lightening synchronization systems such as ASUS AURA SYNC, MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC and GIGABYTE RGB FUSION.

Photon series in addition provide a vast number of predefined and MB-independent lightening modes and effects, which are set via a button on the

rear of the power supply while a minute toggle switch, equally located on the rear of the PSU allows the choice between the M/B RGB control (if available) or the integrated modes and effects. With its modular cables and related vast amount of connectors, an efficiency of 85% @230V, coupled with its highly competitive price positioning, the models of the Photon series stand out as perfect RGB Gaming solutions.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	230 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Įvesties srovė	6.3 A
Kompleksinė galia (+3,3 V)	130 W
Kompleksinė galia (+5V)	130 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	30 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V2)	30 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	55 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,450 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,450 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	55 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	60 cm
ATX maitinimo jungtis	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	2
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Pusiau modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	PS/2
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
Iliuminacija	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	87 mm
Svoris	2,15 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Kitos savybės

Apšvietimo spalva	Mėlyna, Žalia, Raudona
-------------------	------------------------

Matmenys ir svoris

Svoris	2,48kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH

Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt