

APC BE850G2-GR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,85 kVA 520 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BE850G2-GR** · EAN: **731304347286** · Prekės kodas: **841544**



151,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **125,54 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nusenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,85 kVA 520 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 93 Ah
- ✓ Kompaktiškos Juoda





Aprašymas

Safety-agency approved

Ensures the product has been tested and approved to work safely with the connected service provider equipment and within the specified environment.

Battery failure notification

Provides early-warning fault analysis on batteries enabling timely preventive maintenance

Automatic self-test

Periodic battery self-test ensures early detection of a battery that needs to be replaced.

Intelligent battery management

Maximizes battery performance, life, and reliability through intelligent, precision charging.

Battery-protected and surge-only outlets

Reserves power capacity and run time for connected equipment that require UPS battery back-up while providing surge only protection for less critical equipment

Battery and surge protected outlets

Back up and protect your hardware and data during power outages, surges and spikes.

Surge only outlets

Protect secondary electronics from surges and spikes without reducing battery power used to run primary electronics during an outage.

Audible alarms

Provides notification of changing utility power and UPS power conditions

LED status display

Quickly understand unit and power status with visual indicators.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Budėjimo režimas (neprisijungus)
Išvesties galia (VA)	0,85 kVA
Išvesties galia	520 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	230 V
Įėjimo dažnis	47/63 Hz

Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	47/63 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Ne
Maksimali srovė	6 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	310 J
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Skaitmeninė abonentų linija (DSL), Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	F tipas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
„F“ tipo išvesčių skaičius	8
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	93 Ah
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	9 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	16 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip

Konstrukcija

Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda

Kabelio ilgis	1,83 m
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 900 m
Ne darbinis aukštis	0 - 4500 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	REACH, CE, EAC
Pakuotės turinys	
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	130 mm
Ilgis	365 mm
Aukštis	120 mm
Svoris	4,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	186 mm
Pakuotės gylis	441 mm
Pakuotės aukštis	190 mm
Paketo svoris	5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	16 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	45,00cm × 20,00cm × 19,00cm
Svoris	4,91kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Reuil Malmaison, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt