

TP-Link Omada EAP615-WALL WLAN prieigos taškas 1774 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP615-Wall** · EAN: **4897098683606** · Prekės kodas: **841964**



95,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **79,26 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1201 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1774 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis



Aprašymas

The Smarter Cloud Solution for Business Networking.

AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point

Futureproof Your Network with WiFi 6 Connectivity

Connect more devices at the same time with WiFi 6 speeds of up to 1800 Mbps..

Corner-to-Corner Indoor WiFi Coverage

Guests can enjoy strong private networks that paint their entire space by installing EAP615-Walls in each guest room.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1774 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotumas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 dBm
Perdavimo galia (FCC)	21 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	

Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	143 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	20 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	385 mm
Pakuotės gylis	495 mm
Pakuotės aukštis	210 mm
Paketo svoris	330 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 12,00cm × 4,00cm
Svoris	0,35kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos informacija](#)