

Lindy 43378 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius

Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Pilka

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43378** · EAN: **4002888433785** · Prekės kodas: **842550**



190,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **157,77 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100 Mbit/s Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

The DST-Pro 101 was designed with pros in mind, this product allows for easy, fast, and reliable charging of your device, ensuring you can perform power-hungry tasks with ease. Housed in a robust aluminium body, this dock has been constructed to provide elite performance.

Extended Displays

This docking station comes with HDMI and DisplayPort connections, all with 4k capability. With one extended display connected, you can expect Ultra HD 4K 60Hz. This product is also capable of supporting 2560x1440 60Hz for dual displays and 1620x1080 60Hz for triple display setups.

Multifunctional

Providing all the ports and card slot options you would need for a professional-grade workspace, this desktop delivers SuperSpeed USB ports as well as audio connectivity options. Through a single USB-C connection, access several USB Type A ports, one USB-C port, Card Readers (SD and Micro-SD), separate 3.5mm audio and microphone jacks, two HDMI ports, a DisplayPort and Gigabit Ethernet.

Powerful

With a 100W PSU (Power Supply Unit), this docking station has the capability to ensure your device is always fully charged and ready to deal with power-hungry, demanding tasks. Simply connect your docking station with one USB-C cable and be confident that your laptop is being charged whilst you work. This also leaves more available ports both on your device and docking station for connecting additional USB accessories and peripherals.

Plug-and-Play

This docking station does not require any driver installation. This allows for seamless large-scale implementation and a hassle-free experience.

Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	2
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
„DisplayPort“ kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip

HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	3
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Energijos suvartojimas	25 W
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	122 mm
Ilgis	122 mm

Aukštis	55 mm
Svoris	500 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	450 mm
Pakuotės gylis	340 mm
Pakuotės aukštis	345 mm
Paketo svoris	1,73 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), REACH, RoHS
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,64kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)