

D-Link DAP-X3060W WLAN prieigos taškas 1000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DAP-X3060W** · EAN: **790069477348** · Prekės kodas: **844104**



144,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **119,75 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz
- ✓ 5 GHz
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3, WPA2
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Reliable In-Room Wi-Fi

Designed for in-room coverage in hotels, dormitories, and meeting spaces, the wall-plate Access Point (AP) delivers strong, stable Wi-Fi throughout any room. PoE-powered for simple single-cable installation, it easily mounts on US or EU standard junction boxes for flexible, seamless deployment.

Ultra-Fast AX3000 Performance

Experience ultra-fast Wi-Fi 6 performance with speeds up to 574 Mbps (2.4 GHz) and 2402 Mbps (5 GHz), ensuring high capacity, low latency, and seamless connectivity—perfect for streaming, video conferencing, and multi-device environments in hospitality and enterprise networks.

Full Gigabit Ports with PoE Out

Equipped with one uplink and three downlink Gigabit ports, the Access Point (AP) extends wired connectivity for VoIP phones, PCs, printers, or smart TVs. One downlink port supports PoE passthrough, allowing you to power an additional device without the need for a separate power supply.

Centralized Network Control

The DAP-X3060W integrates effortlessly with D-Link's Nuclias Network Controller and management platform, providing centralized, remote network control from anywhere. This solution simplifies management, automation, and scalability, while built-in analytics and reporting deliver actionable insights down to each access point for smarter, data-driven decisions.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1000 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA3, WPA2
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija, Būsena
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Sertifikatai	

Sertifikavimas

CE, FCC

Svoris ir matmenys

Plotis

120,7 mm

Ilgis

40,2 mm

Aukštis

195,7 mm

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje

1 vnt

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

0 - 40%

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

10 - 90 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-20 - 65 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 95%

Matmenys ir svoris

Svoris

0,98kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[> Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL

dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt