

Manhattan 153997 brūkšninių kodų skaitytuvas Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **MANHATTAN** · Modelis: **153997** · EAN: **766623153997** · Prekės kodas: **846456**



56,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar RSS14, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E Aztec Code, Duomenų matrica, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
- ✓ 640 x 480 pikseliai
- ✓ Darbo atstumas: 32 cm
- ✓ Vielinis Standartinės sąsajos: USB
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: USB





Aprašymas

Affordable 1D / 2D USB Barcode Scanner that helps you improve Productivity in Retail, Warehousing, and Hospitality

The Manhattan 2D LED Barcode Scanner is your entry-level solution for streamlined data entry and enhanced efficiency to help improve routine transactions and automate paper-based processes. Capture barcodes from mobile devices, 1D and 2D Paper barcodes on items for sale, coupons, loyalty cards and more. This scanner is built for such different industries as retail/point-of-sale, healthcare, hospitality, warehousing or logistics.

Quick and Accurate Reads Every Time

With its wide scan field and scan depth of up to 320 mm (12.6 in.), it ensures quick and accurate reads every time. Significantly reduce errors and delays for seamless operations in your daily business.

Versatile Compatibility for Many Symbolologies

Equipped with advanced technology, it detects a wide range of popular 1D and 2D symbolologies, including UPC, EAN, QR Code, Data Matrix, PDF417, and many more. Whether it's barcodes or intricate QR codes, it handles it all with precision and speed.

Reliable Performance in Any Lighting Condition

Experience maximum reliability even in the most challenging lighting conditions. With an exceptional ambient light tolerance of 100,000 lux, this scanner delivers reliable readings even in direct sunlight, ensuring uninterrupted workflow.

Plug-and-Play Installation for Effortless Setup

Experience hassle-free installation with easy plug-and-play functionality. No drivers or additional software required, simply connect the USB-A plug and start scanning. Compatible with Windows®, macOS®, Chrome OS™, and Linux®, it seamlessly integrates with your existing systems. Its wired USB connectivity ensures reliable performance without the hassle of changing batteries.

Enhanced Convenience with our Barcode Scanner Stand

For added convenience, pair our scanner with the Manhattan Barcode Scanner Stand #154192 for hands-free operation, ideal for busy retail environments and automated processes.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšinių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 39 (ASCII), Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar RSS14, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, MSI, Matrix 2 of 5, UPC-A, UPC-E

Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Duomenų matrica, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	640 x 480 pikseliai
1D skyra (maž.)	0,1 mm
2D skyra (maž.)	0,17 mm
Darbo atstumas	32 cm
Horizontalus regėjimo laukas	36°
Vertikalus žiūrėjimo kampas	28°
Skaitymo tempas (maks)	100 skaito/s
Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa)	0 - 100000 lx
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Standartinės sąsajos	USB
Kabelio ilgis	1,4 m
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Akilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Spausdinimo kontrastingumas	25%
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	50000 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Iėjimo įtampa	5 V
Energijos suvartojimas	130 mA
Svoris ir matmenys	
Svoris	110 g
Plotis	70 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	95 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	80 mm
Pakuotės aukštis	105 mm
Paketo svoris	260 g
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Atsparumas numetimui	1,2 m

Techninė informacija

Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, UKCA, Federalinė ryšių komisija (FCC)

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	10,2 kg
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	565 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	360 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	400 mm

Matmenys ir svoris

Svoris	0,19kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Manhattan

ATSAKINGAS ASMUO ES

IC Intracom Vertriebs GmbH

Löhbacher Str. 7, D-58553 Halver, DE

intellinetnetwork.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt