

TP-Link Omada EAP725-Wall 5012 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP725-WALL** · EAN: **8885020626353** · Prekės kodas: **846522**



172,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **142,89 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2882 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 5012 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- ✓ WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis



Aprašymas

BE3600 WiFi 7 Wall Plate Access Point for Ultra-Fast Connectivity

Optimized Wired Performance with 2.5G PoE Ports

With 2.5G PoE input and pass-through ports, along with two Gigabit RJ45 ports, enjoy high-speed data transfers and connect multiple devices to your gigabit network. Wired devices, such as IP Phones, can be powered without the need for additional electrical cables.

Seamless Integration into the Omada SDN

Remotely manage your access points, switches, and routers across multiple sites — all from a single interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5012 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2882 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
VLAN palaikymas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	17 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip

LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Veikimo charakteristikos	
Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	86 mm
Ilgis	40 mm
Aukštis	143 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 12,00cm × 19,00cm
Svoris	0,49kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt