

Cudy AX3000 Gigabit Wall-Plate Wi-Fi 6 Access 2976 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: CUDY · Modelis: AP3000 WALL · EAN: 6971690793395 · Prekės kodas: 846760



97,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 80,91 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2976 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 3 Vidinis



Aprašymas

Seamless Experiences in Multiple Scenarios

Apartment

Enjoy dedicated, high-speed Wi-Fi in every unit with zero signal overlap. Its sleek, low-profile design blends seamlessly into modern interiors.

Dormitory

Provide secure, high-speed access for each user without cross-room interference or weak zones. Designed to handle multiple users across closely packed rooms.

Hotel

Covers up to 60 m² (650 ft²), delivering fast, secure Wi-Fi in every guest room. Sleek design and easy integration with VoIP, IPTV, and other devices.

Office

Ensure reliable connectivity for each workspace or meeting room. Perfect for flexible, room-based deployments in modern offices.

Soft LED, Smart Control — Built for Modern Hotels

Soft-glow LED Design

The subtle LED indicator provides clear AP status while maintaining a sleek, minimalist design. It ensures visibility without disrupting the room's atmosphere or guest comfort.

Configurable Wi-Fi Control

By enabling Wi-Fi Control via the Cudy management platform, you can easily manage both Wi-Fi and LED simultaneously. (Note: By default, the LED button controls only the LED indicator.)

Effortless Wall-Mount Installation

Fits perfectly in a standard electrical box. It simplifies setup by eliminating the need for complex wiring or additional equipment.

Simplified IT Management

PoE Power Supply, Flexible Deployment

Simplify installation with Power over Ethernet (PoE)—run both data and power over a single cable. Powered via 802.3at/af PoE, and features PoE passthrough support for downstream IP phones or other devices. (Note: To ensure stable operation, use a power source compliant with 802.3at or higher. Insufficient power may cause system reboots.)

Manage Your Network with Cudy APP

With the Cudy Network Management Web/App, you can set up your network in just minutes, then monitor the status and manage it anytime from your phone. Set up the main Cudy Mesh router, then the connected AP will be automatically adapted into its Mesh network, no configuration needed.

Centralized AP Management

Easily manage up to 200 access points with Cudy AP Controller Model:C200P , enabling efficient batch configuration and firmware updates through a unified interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne

Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2976 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,1000,100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bluetooth	Ne
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
VLAN palaikymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Palaikomų SSID diskų skaičius	8
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Valdymo funkcijos	
Sistemos žurnalas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
Energijos suvartojimas	5 W
Galios suvartojimas (maks.)	12 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena

Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Sistema
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	3
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	128 MB
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	30 vnt
Svoris ir matmenys	
Plotis	143 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	27,6 mm
Svoris	298,6 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	152 mm
Pakuotės gylis	39,5 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	400,5 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Ne
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	Cudy Software
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija

Matmenys ir svoris

Svoris	0,33kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)