Zebra ZT510 etikečių spausdintuvas Perkėlimas terminiu būdu 300 x 300 DPI 305 mm/sec Ethernet LAN jungtis Bluetooth

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **ZT51043-T1E0000Z** · EAN: **8596375178250** · Prekės kodas: **848015**

3 432,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 837,11 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Perkėlimas terminiu būdu
- ✓ 300 x 300 DPI
- ✓ Didžiausias spausdinimo plotis: 11,4 cm Spausdinimo greitis: 305 mm/sec
- ✓ Įdiegti brūkšniniai kodai: Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Duomenų matrica, EAN13, EAN8, MaxiCode, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis Bluetooth
- ✓ Ekranas: LCD
- ✓ 22,7 kg

Aprašymas

TAKING THE 105SL PLUS TO A NEW LEVEL WITH EXPANDED PERFORMANCE AND VALUE

Building on the legacy of the industry-leading, 105SLPlus printer, the ZT510 includes the core features you need in an industrial printer at a cost-effective price point. The ZT510 provides a proven, durable design and construction while adding advanced management and monitoring capabilities. That means you get 24/7 reliability to keep your operations running smoothly today, plus longevity and advanced functionality to power through every challenge in the years to come — all at an exceptional value.

EXCEPTIONAL PERFORMANCE IN THE HARSHEST CONDITIONS

Boost your productivity with printers that just won’t quit. The ZT510 builds on the legacy of its industry-leading predecessor, the 105SLPlus. Durable steel structural components can withstand years of abuse in extreme temperatures, dust, debris and other challenging industrial conditions, and

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

meticulously engineered printing mechanisms provide 24/7 reliability to meet your high-volume production needs.

OPERATIONAL VISIBILITY, REMOTE MANAGEMENT AND FUTURE-READY ADAPTABILITY

Zebra’s cloud-accessible Link-OS software platform and managed services offerings give you total visibility and control over your printing systems, whether you’re onsite or across the globe. Plus, with two available communication slots, field-installable media-handling options and optional USB Host for plug-and-play integration, it’s easy to stay ahead of your evolving business and technology needs, whatever they may be.

A VALUE THAT WON'T BREAK YOUR BUDGET

For cost-conscious decision makers, the ZT510 offers next-generation print performance at an exceptional value. It provides high-duty cycle, rugged reliability, fast processing, advanced Link-OS capabilities and all the basic features you need — without the added cost of those you don’t.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Perkėlimas terminiu būdu
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	300 x 300 DPI
Spausdinimo greitis	305 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	11,4 cm
Popieriaus tiekimas	
Kaspino plotis	11 cm
Juostos ilgis	450 m
Maksimalus rulono diametras	20,3 cm
Ruošinio storis	0.076 x 0.305 mm
Ryšys	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip
Bluetooth	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Paralelinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Veikimo charakteristikos	
Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	2048 MB
Įdiegti brūkšniniai kodai	Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Duomenų matrica, EAN13, EAN8, MaxiCode, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E

Peiliukai	Taip
Sertifikavimas	EC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 cTUVus, CE Marking, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S-Mark (Arg), CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN Metro
Konstrukcija	
Produkto spalva	Pilka
Ekranas	LCD
Įmontuotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu	250 W
AC įėjimo įtampa	90 - 265 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 85%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	268,2 mm
Ilgis	512,3 mm
Aukštis	395,7 mm
Svoris	22,7 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Matmenys ir svoris	
Svoris	28,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.