

Yealink SIP- T31W IP telefonas Pilka 2 linijos LCD „Wi-Fi“

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1301039** · EAN: **6938818316690** · Prekės kodas: **849598**



86,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **71,82 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Aprašymas

Enhanced Security, Enjoy Peace of Mind

The T31W is shielded with the latest in security protocols, making your conversations more secure than ever. With TLS 1.3, you benefit from faster and more robust encryption, while WPA3 guards your network against emerging threats. Learn more enhanced security features in the V87 upgrade.

All in One Platform, Convenient Management

Proven reliability and integrations for Yealink Device Management Platform, installed the unified firmware, T3 series is simple to deploy and manage, which allows a significant reduction in the operation and maintenance cost

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Pilka
Telefono ragelio tipas	Laidinis telefonas
Montuojamas ant sienos	Taip

Telefono funkcijos

Eilučių kiekis	2 linijos
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai

VoIP paskyrų skaičius	2
Integruotas atsakiklis	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Perrinkimas	Taip
Netrukdyti funkcija	Taip
Skambučių paskirstymas įrenginiuose („Call Park“ funkcija)	Taip
Skambučių paskirstymas („Pick Up“ funkcija)	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Anoniminio skambučio atmetimas	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS)	Taip
Perskambinimas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip
Balso pašto indikacija	Taip
Klaviatūros mygtukų skaičius	11
Ekranas	
Ekranas	LCD
Ekranų įstrižainė	5,84 cm (2.3")
Ekranų rezoliucija	132 x 64 pikseliai
Rodomų eilučių skaičius	2 linijos
Apšviestas ekranas	Taip
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	AEC, AGC, AJB, G.711, G.711a, G.722, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab, VAD, iLBC
Tylos eliminavimo generatorius (CNG)	Taip
Paketų praradimo maskavimas (PLC)	Taip
Tinklas	

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, WPA2, WPA3

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos suvartojimas	1,7 W
Galios suvartojimas (maitinimas per Eternetą (PoE))	2,6 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	188 mm
Ilgis	189 mm
Aukštis	162 mm

Pakuotės turinys

Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
--------------------------	-------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,99kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd

Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN

yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt