Zebra LI3678-ER Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D Juoda, Žalia

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **LI3678-ER2F003VZWW** · EAN: **5704174198277** · Prekės kodas: **851356**

572,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **473,47 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda, Žalia
- ✓ Skenerio tipas: 1D
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, MSI, Plessey, U.P.C.
- ✓ Darbo atstumas: 17,1 m
- ✓ Vielinis ir Bevielis Standartinės sąsajos: RS-232, USB, Klaviatūros prijungimas
- ✓ Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija Ličio-jonų (Li-Ion) 3100 mAh

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Unstoppable performance for extended-range 1D barcode capture

"As a member of the Zebra 3600 Ultra-Rugged Series of scanners, the practically indestructible 1D/2D DS3608-ER corded and DS3678-ER cordless scanners are ready for one of the world’s toughest environments — the warehouse." Designed to capture virtually any 1D barcode from as close as 2 in./5,1 cm to as far as 56 ft./17,1 m away, these scanners provide the ultimate in versatility — workers can capture codes in hand as well as on the top of your warehouse racks. And these scanners are loaded with features that deliver truly unstoppable performance, redefining reliability and management simplicity to drive throughput, accuracy and customer service to a new level.

In addition to superior scanning performance, an ultra-rugged design and unparalleled manageability, you get more features that make this scanner easier than ever for your workers to use, including the crispest aiming pattern for first-time accurate capture of barcodes on pick lists; mix-and-match feedback modes so workers can see, hear or feel successful scans; an extreme temperature rating for freezer use and more. And Zebra’s Network Connect for Automation delivers a seamless connection between LI3608-ER/LI3678-ER scanners and your Industrial Ethernet network without additional third party equipment, reducing complexity, and eliminating a point of failure.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, MSI, Plessey, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Nepalaikomas
Darbo atstumas	17,1 m
Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa)	0 - 107639 lx
Bangos ilgis	660 nm
Pitch skaitymo kampas	-65 - 65°
Optinių jutiklių rezoliucija	2496 pikseliai
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Standartinės sąsajos	RS-232, USB, Klaviatūros prijungimas
Duomenų perdavimo sparta	3 Mbit/ai
Belaidžio ryšio atstumas	100 m
Bluetooth versija	4.0
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Žalia
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

LED indikatoriai	Taip
Programavimo funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Palaikomų baterijų skaičius	1
Nuskaitymo skaičius per mokestį	100000
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	3100 mAh
Svoris ir matmenys	
Svoris	424 g
Plotis	77 mm
Ilgis	142 mm
Aukštis	185 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,52kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt