

TP-Link TL-WA1201 WLAN prieigos taškas 867 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WA1201** · EAN: **6935364084035** · Prekės kodas: **851717**


61,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **51,16 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 867 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Išorinis



Aprašymas

TP-Link TL-WA1201 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2,4 GHz, 5 GHz (TL-WA1201)

Techninė specifikacija

Savybės

2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip

6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	867 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Multicast VLAN
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20 - 23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	30 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Automatinė bėlavų paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
DHCP serveris	Taip
DHCP klientas	Taip
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	Dual stack IPv4/IPv6
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Ant stalo

Produkto spalva	Balta
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip

Antena

Antenos tipas	Išorinis
Antenų kiekis	4

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
---------------------------------	--

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS, Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	225 mm
Ilgis	145,5 mm
Aukštis	37 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	400 mm
Pakuotės gylis	255 mm
Pakuotės aukštis	69 mm
Paketo svoris	860 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 40,00cm × 27,00cm
Svoris	0,90kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt