

StarTech.com DKT30ICHDP knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Juoda, Sidabras

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **DKT30ICHDP** · EAN: **065030891622** · Prekės kodas: **851956**



47,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **39,59 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C



Aprašymas

USB-C™ Multiport Adapter | Mac & Windows® | 4K 60Hz | DP1.4 Alt-Mode | HDMI 2.0 | Thunderbolt™ 3 Compatible

This USB-C multiport adapter with DP 1.4 compatibility turns your iPad Pro, Surface Pro 7, Google Pixelbook and other USB-C™ tablets and laptops into a workstation, anywhere you go. The USB Type-C multiport adapter provides 4K 60Hz HDMI (HDR10) video output, a USB Type-C™ port (data/power), two USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) ports, and a TRRS 4-channel audio port for headset and mic, all through a single connection to your laptop's USB-C or Thunderbolt 3™ port.

It offers advanced charging through USB 100W Power Delivery 3.0 and eliminates the need for an attached cable with a direct/flush USB-C connection

Enhance Productivity

The portable docking station features DP 1.4 support from the host side and supports a single HDMI monitor resolution up to 4K 60Hz (4096 x 2160p), when connected to devices that support DP 1.4, to create a powerful workstation.

DP Alt Mode Required

Maximum Resolution

DP 1.2 Alternate Mode

Up to 4K 30Hz

DP 1.4 Alternate Mode

Up to 4K 60Hz

Connect Your Devices

The USB-C to USB 3.2 Gen 1 hub gives you two USB-A ports (one BC 1.2 charging port) and a USB-C port (shared for power or data) to connect your USB devices.

Charge Your Laptop and Peripherals

With support for USB Power Delivery 3.0 (up to 100W), the USB Type-C multiport adapter lets you power and charge your laptop, and power your peripherals when connected to a USB-C power adapter. The multiport adapter itself reserves 8W leaving up to 92W of power for charging. PD 3.0 features Fast Role Swap to prevent USB data disruption when you switch power sources (USB-C power adapter to bus power).

The DKT30ICHPD is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Note: To ensure full adapter functionality, your laptop's USB-C port must support USB Power Delivery.

The StarTech.com Advantage

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
HDMI portų kiekis	1
Ausinių išvestys	1

USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Ne

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Ne
----------------------	----

Veikimo charakteristikos

Produkto spalva	Juoda, Sidabras
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	5 Gbit/s
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	8 W
Belaidis įkrovimas	Ne

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iPadOS
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	90 mm
Ilgis	32 mm
Aukštis	8,5 mm
Svoris	83 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	142 mm
Pakuotės gylis	170 mm
Pakuotės aukštis	30 mm
Paketo svoris	110 g
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Gminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	450 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	340 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	200 mm
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Kitos savybės	
Lustų rinkinys	VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL817, Parade - PS186
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,11kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=1hCoJxNU_4A

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

[startech.com](https://www.startech.com)

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

[startech.com](https://www.startech.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt