

TP-Link Omada EAP653 WLAN prieigos taškas 2976 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP653** · EAN: **4897098685235** · Prekės kodas: **852117**



105,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **87,52 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2976 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
- ✓ HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis





Aprašymas

Power up Your Business with New-Era Business WiFi 6

WiFi 6 brings faster speeds, lower lag, less interference, and higher capacity.

Seamless Integration into Omada SDN

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices, including access points, switches, and routers. It provides 100% centralized cloud management and creates a highly scalable network controlled from a single interface.

Auto Channel Selection and Power Adjustment to Optimize Overall Performance*

Provides powerful wireless performance while significantly reducing WiFi interference by automatically adjusting the channel settings and transmission power levels of neighboring APs in the same network.

Easy Deployment & Higher Performance by Omada Mesh\$

Easy Pairing, Less Wiring

With Mesh technology, Omada EAPs save you from extra wires by wirelessly extending your WiFi signal further and more flexibly to hard-to-wire areas.

Optimized Network Performance

Intelligent self-organization optimizes the best path between EAPs while self-healing ensures you stay online even when one AP is disrupted.

Always Stay Smooth with Fast Roaming\$

Ensures customers to enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

Ultra-Slim Design Brings More Agility

Exceptional performance with compact design ensures simple WiFi installation while saving space. The elegant appearance makes EAP653 perfectly blend into any modern office, hotel, classroom, or café.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2976 Mbit/ai

Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	27 dBm
Perdavimo galia (FCC)	22 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
-------------------------------	------

DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
--------------------------------	------

Konstrukcija

Talpinimo	Lubos, Siena
-----------	--------------

Produkto spalva	Balta
-----------------	-------

Atstatymo mygtukas	Taip
--------------------	------

LED indikatoriai	Taip
------------------	------

Antena

Antenos tipas	Vidinis
---------------	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	160 mm
--------	--------

Ilgis	160 mm
-------	--------

Aukštis	33,6 mm
---------	---------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Montavimo rinkinys	Taip
--------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 24,00cm × 22,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,77kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt