

be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm Juoda 1 vnt

Gamintojas: **BE QUIET** · Modelis: **BW014** · EAN: **4260052189030** · Prekės kodas: **852179**



94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Procesorius Universalusis skystinis aušintuvas 14 cm
- ✓ Palaikomi procesoriaus lizdai: LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 2011 (Socket R), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 2066, AM4 lizdas, LGA 1200 (Socket H5), AM5 lizdas, LGA 1700
- ✓ 32,8 dB
- ✓ Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas
- ✓ 140 x 140 x 25 mm
- ✓ Juoda
- ✓ 1 vnt



Aprašymas

Impressive illumination, superior cooling

Pure Loop 2 FX 280mm is the impressively high-performing and silent All-in-One water cooling unit with impressive ARGB illumination for slightly overclocked systems. Its black design with ARGB illumination makes Pure Loop 2 FX 280mm a highlight in any case. The newly built PWM pump with increased performance offers a silent operation. Having an included coolant bottle in the scope of delivery, Pure Loop 2 FX 280mm underlines its

claim to be the first choice for design-orientated users.

IMPRESSIVELY HIGH COOLING PERFORMANCE

Reliable cooling power for sophisticated applications

With Pure Loop 2 FX 280mm even the most demanding applications can be used reliably. An immense cooling power provides low temperatures even during periods of peak CPU performance. Pure Loop 2 FX 280mm is the water cooling solution of choice for all consumer CPUs.

FANS DEVELOPED FOR RADIATORS

Fan blades optimized for high pressure

With a remarkably high air pressure of up to 2.3mm /H2O, Light Wings 140mm PWM high-speed is the best choice for Pure Loop 2 FX 280mm. The 9 airflow-optimized fan blades provide enough air pressure to make this fan perfect, even in demanding configurations.

IMPRESSIVE ILLUMINATION, NEAT DESIGN

Lots of illumination possibilities

2 Light Wings PWM high-speed offer ARGB lighting at the front and rear. 20 ARGB LEDs give you many opportunities to individualize your PC build. This and the illuminated cooling block make Pure Loop 2 FX 280mm a highlight in any system.

DOUBLY DECOUPLED PWM-PUMP

Adjustable and silent operation

The doubly decoupled PWM-pump runs smoothly and silent. Due to the PWM control the pump speed can be adjusted for silent as well as powerful operations. Thanks to the effective damping the pump causes even less noise and minimal vibration. This is the key to provide the well-known silent be quiet! operation.

ONE HUB, MANY POSSIBILITIES

Synchronization of up to 6 ARGB-components

The ARGB-PWM-Hub enables synchronization of up to 6 PWM fans and 6 ARGB components. This allows the user to run all your cooling and lighting gear with just one PWM and one ARGB header on your motherboard. It can be positioned everywhere inside the case and by that supports a neat interior and cable management.

EASY TO REFILL

For a long lifespan

The refill port is easy to access which makes refilling safe and comfortable. The coolant bottle included in scope of delivery makes it easy to achieve a long lifespan.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tinkama vieta	Procesorius
Tipas	Universalusis skystinis aušintuvas
Ventiliatoriaus skersmuo	14 cm
Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1150 (H3 lizdas), LGA 2011 (Socket R), LGA 1151 (H4 lizdas), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 1155 (Socket H2), LGA 2066, AM4 lizdas, LGA 1200 (Socket H5), AM5 lizdas, LGA 1700
Triukšmo lygis (mažas greitis)	10,8 dB
Triukšmo lygis (didelis greitis)	32,8 dB
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Ventiliatoriaus guolių technologija	Graižtinis guolis
Siurblio jungtis	Keturių kontaktų
Kiekis pakuotėje	1 vnt

Siurblio variklio greitis	5500 RPM
Siurblio variklio greitis (min.)	4000 RPM
Siurblio variklio greitis (maks.)	5500 RPM
Ventiliatoriaus greitis (maks.)	2200 RPM
Ventiliatoriaus vidutinis laikas iki gedimo (MTTF)	60000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Radiatoriaus medžiaga	Aliuminio
Pagrindo plokštės medžiaga	Varis
Ventiliatorių skaičius	2 ventiliatorius(iai / ių)
Apšvietimo LED	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Šviesos diodų jungties tipas	3 jungčių
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Energijos valdymas	
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	4,68 W
LED įtampa	5 V
Siurblio įtampa	5 V
Ventiliatoriaus įtampa	12 V
Ventiliatoriaus srovė	0,39 A
Svoris ir matmenys	
Radiatoriaus plotis	14 cm
Radiatoriaus gylis	2,7 cm
Radiatoriaus aukštis	31,7 cm
Vamzdžio ilgis	40 cm
Svoris	1,29 kg
Ventiliatoriaus matmenys (plotis x gylis x aukštis)	140 x 140 x 25 mm
Kabelio ilgis	0,5 m
Pakuotės plotis	152 mm
Pakuotės gylis	365 mm
Pakuotės aukštis	205 mm
Paketo svoris	2,35 kg
Pakuotės turinys	
Montavimo rinkinys	Taip

Instrukcija	Taip
-------------	------

Pridedamas šakotuvas	Taip
----------------------	------

Kitos savybės

Terminis tepalas	Taip
------------------	------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	6 vnt
---	-------

Transportavimo kartono dėžės plotis	29,6 cm
-------------------------------------	---------

Transportavimo kartono dėžės ilgis	65,8 cm
------------------------------------	---------

Transportavimo kartono dėžės aukštis	50,8 cm
--------------------------------------	---------

Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	15,6 kg
---	---------

Matmenys ir svoris

Svoris	2,35kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/100861067_21893715.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

[listan.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](#)