MSI MAG A750GL PCIE5 maitinimo blokas 750 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZP8B11-CE0** · EAN: **4711377084284** · Prekės kodas: **852386**

133,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **110,66 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda

Aprašymas

The MAG series fights alongside gamers in pursuit of honor. With added military-inspired elements in these gaming products, they were reborn as the symbol of sturdiness and durability.

ATX 3.0 COMPATIBLE

It has an output port that is compliant with PCIe 5.0 and Intel PSDG(Power Supply Design Guide) ATX 3.0, also the MAG A750GL PCIE5 power supply can handle up to 2x total power excursion and 3x GPU power excursion.

80 PLUS GOLD CERTIFIED

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

The efficiency of your power supply directly influences your system’s performance and your power consumption. The 80 PLUS Gold certification promises lower energy consumption and higher efficiency.

COMPACT SIZING

Smaller than typical PSUs on the market, this power supply unit that can save space and make it easier to organize cables in the computer case by freeing up more room inside.

ONLY WHAT YOU NEED

The connectors that required by the build need to be used, significantly reducing cable clutter and simplifying the system’s overall build. Additionally, the included cable pack provides a storage solution for any unused cables.

ALL THE MORE ORGANIZED

Organizing cables is often the most bothersome part of building a PC. The flat cables make cable management easier and less of headache! Thanks to the flat cables, the entire system can be more organized and has more room for unobstructed airflow.

FLUID DYNAMIC BEARING

The power supply’s fan sports a fluid dynamic bearing that perfectly balances cooling performance and noise level.

DC TO DC & FULL BRIDGE

DC to DC and Full bridge be combined to achieve higher conversion efficiency, stable output voltage, and quick voltage adjustment for different usage scenarios, thus providing a stable power supply design.

THE POWER YOU HAVE

The single rail supply of power can properly deliver the power you need. For high-performance graphics cards and CPUs, this power supply's 5 CPU & PCI-E slots are more than plenty.

PROTECTION MECHANISMS

To make sure the entire system can operate safely and stably at all times, the power supply comes with a number of protection mechanisms to give you the best peace of mind.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	8 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	4 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	744 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	45 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Ne
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI Express maitinimo jungtys (6-pin)	0
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	3
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	0
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 + 4 kaištinių kontaktų)	0
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 kontaktų)	0
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis	Ne
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Ne
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 23,00cm × 13,00cm
Svoris	2,78kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.
Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.