

TP-Link Omada EAP615-WALL 1774 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP615-Wall(5-pack)** · EAN: **8885020622898** · Prekės kodas: **852705**


435,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **360,25 €**



Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1201 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1774 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis



Aprašymas

The Smarter Cloud Solution for Business Networking.

AX1800 Wall Plate WiFi 6 Access Point

Futureproof Your Network with WiFi 6 Connectivity

Connect more devices at the same time with WiFi 6 speeds of up to 1800 Mbps..

Corner-to-Corner Indoor WiFi Coverage

Guests can enjoy strong private networks that paint their entire space by installing EAP615-Walls in each guest room.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1774 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	21 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16

RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Protokolai	
„STelnet“ naudojant „SSH v2“	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Energijos suvartojimas	10 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Kabelio spynos lizdas	Taip
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	4 dBi
Veikimo charakteristikos	
Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Linux
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	143 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	20 mm
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	385 mm
Pakuotės gylis	495 mm
Pakuotės aukštis	210 mm
Paketo svoris	330 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	5 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Matmenys ir svoris

Svoris	1,54kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt