

Epson ColorWorks D6000Ae label printer Thermal transfer Colour 1200 x 1200 DPI 119 mm/sec Wired Ethernet LAN

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CL90102** · EAN: **8715946740164** · Prekės kodas: **853041**



3 718,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 073,47 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ **Dažų pagrindo rašalas**: Puikus patvarumas, ryškios spalvos ir sodrūs juodos spalvos atspalviai ant blizgaus pagrindo
- ✓ **Vairios laikmenos**: Išplėstinis laikmenų palaikymas. Etikečių plotis nuo 50 mm iki 112 mm
- ✓ **Universalus ir lengvai įdiegiamas**: Paprastas, į akis nekrentantis dizainas su priekyje esančiu valdymo skydeliu ir pažįstamas, patikrintas dizainas bei platforma
- ✓ **Modelis su integruota nulupimo priemone (CW-D6000Pe)**: Skirta spausdinimo ir klijavimo gamybos linijos prekėms
- ✓ **Modelis su integruotu automatinio pjaustytuvu (CW-D6000Ae)**: Produktų ženklinimui, maistui ir gėrimams, mažmeninei prekybai, spausdinimui ir pritaikymo sprendimams



Aprašymas

Spalvotas etikečių spausdintuvas su dažų pagrindo rašalu

Šie pagal poreikį spausdinantys skaitmeniniai, keturių spalvų etikečių spausdintuvai atveria naujas galimybes įmonėms, turinčioms daug SKU ir mažai laiko. „CW-D6000“ serija atitinka mažų ir vidutinių partijų klientų poreikius daugelyje sektorių (produktų ženklinimas, maistas ir gėrimai, mažmeninė prekyba, spausdinimas ir pritaikymas ir t. t.). Į šią spausdintuvų seriją įtraukiami modeliai su nulupimo priemone (Pe) ir automatiniais

pjaustytuvais (Ae).

Dažų pagrindo rašalas

Naujasis dažų pagrindo rašalas atitinka konkrečius reikalavimus, įskaitant geresnį atsparumą nusidėvėjimui ir trinimui ant tam tikrų blizgių spausdinimo pagrindų. Etiketės išlieka ryškios ir nepažeistos net ir atšiauriomis sąlygomis. Dažų pagrindo rašalas taip pat leidžia pasiekti stulbinančių rezultatų su daug didesne spalvų gama. Dėl to „CW-D6000“ serija puikiai tinka aukščiausios kokybės gaminiams ir rinkodaros medžiagoms, o sodrūs juodi atspalviai idealiai tinka etiketėms, kurioms reikalingas stiprus optinis poveikis.

Įvairios laikmenos

„CW-D6000“ spausdintuvų serija pasižymi gausybe funkcijų, leidžiančių teikti praktiškus ir kūrybiškus sprendimus. „CW-D6000Ae“ palaiko spausdinimo pagrindo plotį nuo 25 mm, o „CW-D6000Pe“ nuo 50 mm iki 112 mm ir gali pasigirti išplėstiniu spausdinimo pagrindų palaikymu, įskaitant tekstūrinį popierių. Dėl dažų pagrindo rašalo, produktų asortimentas taip pat puikiai palaiko blizgius pagrindus.

Paprasta naudoti

Ši spausdintuvų serija yra nepaprastai patogi naudoti. Visas operacijas galima atlikti iš priekio, taip taupant eksploataavimo vietą. Ritinį pakeisti galima iš priekio, dešinės ir kairės. Taip pat sukūrėme daug techninių įrankių, padėsiančių valdyti spausdintuvą, jį konfigūruoti ir prižiūrėti, įskaitant: žiniatinklio sąsają ir spausdintuvų valdymą, nuotolinę konfigūraciją, priežiūrą ir stebėjimą.

Spausdinimo kokybė

Šie etikečių spausdintuvai pasižymi aukšta kokybe, didele skiriamąja geba ir standartine keturių spalvų spausdinimo išvestimi kartu su spalvų derinimo funkcija (ICC profilis ir taškinio spalvų taikymo įrankis), kad būtų galima spausdinti įspūdingas, spalvotas etiketes pagal poreikį.

Lengva integruoti

Visi šios serijos modeliai yra patogiai integruojami. SAP tiesioginis palaikymas, „ESC Label“, „Linux“ ir „Mac“ tvarkyklės. Suderinamas su ZPLII

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Perkėlimas terminiu būdu
Spalva	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis	119 mm/sec
Didžiausias spausdinimo plotis	10,8 cm
Spausdinimo spalvos	Juoda, Mėlyna, Žydras, Geltona
Spausdinimo būdas	Epson PrecisionCore
Popieriaus tiekimas	
Automatinis peilis	Taip
Maksimalus rulono diametras	20,3 cm
Palaikomas popieriaus plotis	25 - 112 mm
Didžiausias ruošinio ilgis	11,2 cm

Ryšys

Ryšio technologija	Vielinis
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
USB prievadas	Taip

Veikimo charakteristikos

Puslapio aprašymo kalbos	ESC/Labe
--------------------------	----------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Įmontuotas ekranas	Taip
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Maitinimo šaltinio tipas	AC

Sistemos reikalavimai

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	340 mm
Ilgis	565 mm
Aukštis	326 mm
Svoris	23 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	510 mm
Pakuotės gylis	705 mm
Pakuotės aukštis	495 mm
Paketo svoris	25,2 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip

Instrukcija	Taip
Pridedamas pirmasis ritinys	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	8 vnt
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo aukštis (JK)	2,13 m
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,13 m
Gaminių skaičius ant padėklo	8 vnt
Techninė informacija	
Formatas	Roll (4" external diameter), Roll (6" external diameter), Roll (8" external diameter)
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Internal
Kilmės šalis	Indonezija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	70,00cm × 63,00cm × 50,00cm
Svoris	28,44kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt