

Equip 245523 mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Balta AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: EQUIP · Modelis: 245523 · EAN: 4015867242698 · Prekės kodas: 853304



21,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 18,10 €

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Balta
- ✓ Spartusis įkrovimas Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50/60 Hz 30 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V



Aprašymas

The Equip 245523 2-Port 30W GaN Slim USB PD Charger is a high-performance, compact power solution designed for modern digital lifestyles. Powered by advanced GaN (Gallium Nitride) technology, it achieves superior energy efficiency and reduced heat generation compared to conventional silicon chargers. This allows for a slimmer and lighter design, making it easy to carry in a pocket, purse, or laptop bag—perfect for

home, office, and travel use.

Featuring one USB-C Power Delivery (PD) port and one USB-A port, the charger provides flexible charging options for multiple devices. The USB-C PD port delivers up to 30W of fast charging power, making it ideal for smartphones, tablets, handheld game consoles, and even smaller laptops or ultrabooks. The USB-A port supports standard charging for accessories such as wireless earbuds, Bluetooth speakers, or legacy devices, ensuring broad compatibility.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.)	2
USB 2.0 portų kiekis	1
USB tipo C prievadų kiekis	1
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	30 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	0.8 A
Maksimali galia	30 W
Išvesties įtampa (maks.)	20 V
Išvesties įtampa (min.)	5 V
1 jungties atiduodamoji galia	30 W
2 jungties atiduodamoji galia	18 W
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A

Išvesties srovė (12 V)	2,5 A
Išvesties srovė (15 V)	2 A
Išvesties srovė (20 V)	1,5 A
Prievado 1 išvesties srovė	3 A
Prievado 2 išvesties srovė	3 A
Svoris ir matmenys	
Plotis	15 mm
Ilgis	36 mm
Aukštis	81 mm
Svoris	53 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	20 mm
Pakuotės gylis	78 mm
Pakuotės aukštis	115 mm
Paketo svoris	63 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Logistikos duomenys	
Muitų tarifo kodas (TARIC)	8504409090
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	410 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	250 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	235 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	6,78 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	100 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt