

be quiet! Pure Base 501 LX Black „Midi Tower“ Juoda

Gamintojas: **BE QUIET** · Modelis: **BGW78** · EAN: **4260052192856** · Prekės kodas: **855936**



123,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **102,40 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, „micro ATX“, Mini-ATX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 5 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iluminacija Daugybė Dulkių filtras
- ✓ Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Stiklas, Plienas
- ✓ Juoda



Aprašymas

Impressive lighting and airflow

Pure Base 501 LX Black is an impressively versatile be quiet! ATX case with ARGB fans, compact dimensions and high airflow for any application. Upgrade your gaming room with the multiple colors and modes of Pure Base 501 LX Black and make your family and friends gaze in awe.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Juoda
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, „micro ATX“, Mini-ATX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Akronitrilo butadieno stirenas (ABS), Stiklas, Plienas
2,5" lizdų skaičius	5
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Dėklo ventiliatoriai
Dulkių filtras	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	17,8 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	36,8 cm
Maksimalus PSU ilgis	20 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX, PS2
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0

USB 3.2 Gen 2x2 C tipo prievadų kiekis	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip
Aušinimas	
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	3x 120 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120,140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	2
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Didžiausias oro srautas	51,5 cfm
Triukšmo lygis (didelis greitis)	21,9 dB
Ventiliatoriaus nurodyta įtampa	5 - 13.2 V
Nominali ventiliatoriaus srovė	0,06 A
Ventiliatoriaus energijos suvartojimas	3,8 W
2 ventiliatoriaus didžiausias oro srautas	56 cfm
Didžiausias oro slėgis	1,34 mmH2O
2 ventiliatoriaus didžiausias oro slėgis	0,9 mmH2O
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120,140 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	120,240 mm
Impulsų pločio moduliacijos (PWM) palaikymas	Taip
Laikmenos	
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	Triman
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS, UKCA, WEEE
Svoris ir matmenys	
Plotis	231 mm
Ilgis	450 mm

Aukštis	463 mm
Svoris	7,8 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	292 mm
Pakuotės gylis	518 mm
Pakuotės aukštis	503 mm
Paketo svoris	9 kg
Kitos savybės	
Apimtis	24,4 L
Ventiliatoriaus jungtis	Keturių kontaktų
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 51,00cm × 52,00cm
Svoris	9,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/124481858_62944416.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt