Yealink T88W IP telefonas Juoda LCD

Gamintojas: **YEALINK** · Modelis: **1301226** · EAN: **6938818323421** · Prekės kodas: **856139**

296,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **245,37 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Fashionable Design: slimmer body, invisible hinge, touchable screen, line keys, red emergency button and antimicrobial design
- ✓ Ultra-clear Audio: AI Noise Cancellation, optimized Acoustic Shield, and enhanced 3W speaker
- ✓ Enhanced Security: Android 13 and TEE hardware encryption
- ✓ Smarter UI: Accessibility, Dark Theme and BLF floating
- ✓ Flexible Connectivity: Bluetooth 5.0 and Wi-Fi 6
- ✓ Device Mode

Aprašymas

The SIP Phone T88W is the next-gen premium desk phone with fashion-forward design, AI-empowered audio, enhanced system security, smarter UX and a sustainable approach. The fashion-forward appearance, featuring slimmer body, larger color touchscreen with invisible hinge, line keys, and red emergency button, adapts to modern workspace and provides comfortable hand feel. Empowered by AI noise cancellation, optimized Acoustic Shield, and enhanced 3W speaker, it provides ultra clear HD audio. The industry-leading Android 13 system and TEE hardware encryption provides enhanced security mechanisms and stronger performance. Built with redesigned UI, Bluetooth 5.0 and Wi-Fi 6, it offers easier access to rich functions like Accessibility Mode, Dark Theme and BLF floating. The adoption of PCR and antimicrobial design, Power-saving mode, adheres to the sustainability goals.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	IP telefonas
Produkto spalva	Juoda
Telefono ragelio tipas	Laidinis ir belaidis telefonas
Apšviesti klavišai	Taip
Montavimas	Stalas
Telefono funkcijos	
Skambintojo ID	Taip
Telefonų knygelės talpa	1000 įrašai
VoIP paskyrų skaičius	12
Integruotas atsakiklis	Taip
Skambučio laukimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Domofonas	Taip
Skambučio užlaikymas	Taip
Skambučių peradresavimas	Taip
Konferencinio skambučio galimybė	Taip
Perrinkimas	Taip
Skambučių paskirstymas įrenginiuose („Call Park“ funkcija)	Taip
Skambučių paskirstymas („Pick Up“ funkcija)	Taip
Anoniminis skambutis	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Dalijimasis užrašinės duomenimis	Taip
Perskambinimas	Taip
Laukiančio pranešimo indikatorius (MWI)	Taip
Skambučių istorija	Taip
Pritaikomi tapetai	Taip
Skubios pagalbos skambutis	Taip
Valdymo funkcijos	
Integruotas balso paštas	Taip
Garso valdymas	Mygtukai
Valdymo platforma	Yealink Device Management Platform
Ekranas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	17,8 cm (7")
Ekrano rezoliucija	800 x 480 pikseliai
Apšviestas ekranas	Taip
Garsas	
Garsiakalbis	Taip
Mikrofono išjungimas	Taip
Balso kodekai	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729ab
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA2, WPA3
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Laisvų rankų jungtis	RJ-9
USB 2.0 portų kiekis	1
USB tipo C prievadų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RJ 9 portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio išėjimo įtampa	5 V
AC adapterio išėjimo srovė	2 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-30 - 70 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	262,1 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Ilgis	167,5 mm
Aukštis	219,2 mm
Pakuotės plotis	285 mm
Pakuotės gylis	253 mm
Pakuotės aukštis	104 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtų rankenų skaičius	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Eterneto laidas	Taip
Ragelis	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/132341193_71009405.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/132341193_71010335.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/132341193_71012256.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Yealink Network Technology Co., Ltd
Hu'an Road High Tech Park 666, Huli District Xiamen, CN
yealink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt