Zebra DS2208 Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Juoda

Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **DS2208-SR00007ZZWW** · EAN: **5706998549310** · Prekės kodas: **857315**

110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C. Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
- ✓ 640 x 480 pikseliai
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: -65 - 65°
- ✓ Vielinis Standartinės sąsajos: USB, RS-232, RS-485, Klaviatūros prijungimas
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC, USB

Aprašymas

AFFORDABILITY AND SIMPLICITY DELIVERED

2D barcodes have made their way to your Point of Sale, appearing on everything from the items your customers are purchasing to printed and electronic coupons and loyalty cards.

Your 1D scanner can’t capture the new 2D codes, leading to exceptions that slow down the check-out process and frustrate customers at that key last personal touchpoint in your store.

But with the DS2200 Series, you can scan it all. You get an affordable 1D/2D imager that doesn’t compromise performance or features for price. And you can choose the model that best fits your POS needs — the corded DS2208 or the cordless DS2278. The DS2200 Series — the affordability your budget demands, with the deployment, ease of use and management simplicity your business requires.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

EASY TO DEPLOY

Deployment couldn't be simpler. The DS2200 Series is pre-configured and ready to use right out of the box. Just plug the DS2200 Series into your POS and our auto-host detect cables will automatically identify the interface and connect the imager for you. And if you want to customize your settings, our complimentary 123Scan software tool is so intuitive than even a first time user can easily create a single programming barcode that allows you to configure devices with one scan.

EASY TO USE

The DS2200 Series is so easy to use, chances are your workers won't even need training. With Zebra's PRZM software decode algorithms, omni-directional scanning, a patent-pending intuitive aimer, an unsurpassed scanning range and more, the DS2200 Series provides workers with best-in-class first time, every time scanning with point and shoot simplicity — regardless of barcode condition. And with a Bluetooth model that offers the easiest pairing on the planet and a guaranteed 14 hours of power, workers get a superior wireless experience.

EASY TO MANAGE

Management is simple — no experienced IT personnel required. Our no-cost tools make it easy to manage scanners in all your locations and develop a custom scanning application to best meet your specific business needs.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	640 x 480 pikseliai
Bangos ilgis	645 nm
Polinkio skaitymo kampas	-65 - 65°
Pitch skaitymo kampas	-65 - 65°
Judesių tolerancija (cm/s)	13
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Standartinės sąsajos	USB, RS-232, RS-485, Klaviatūros prijungimas
USB versija	2.0
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP42
LED indikatoriai	Taip

Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, USB
Įėjimo įtampa	4.5 - 5.5 V
Energijos suvartojimas	250 mA
Svoris ir matmenys	
Svoris	161,6 g
Plotis	66 mm
Ilgis	99 mm
Aukštis	165 mm
Pakuotės duomenys	
Kroviklio bazė	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/34580624_6237478.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies
Borupvang 3, Ballerup, DK
zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.