

Zebra CS60-HC Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Balta

 Gamintojas: **ZEBRA** · Modelis: **CS6080-HCB00004P1W** · EAN: **663056043003** · Prekės kodas: **857850**


885,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **732,15 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Balta
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C. Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
- ✓ 1280 x 960 pikseliai
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: -60 - 60°
- ✓ Bevielės Standartinės sąsajos: „Bluetooth“, USB
- ✓ Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC, Baterija, DC, USB Ličio polimeras (LiPo) 735 mAh



Aprašymas

ULTRA-VERSATILE WITH A FIRST-OF-ITS-KIND CONVERTIBLE DESIGN

The ultra-versatile CS60-HC Healthcare Series Companion Scanner is designed specifically for healthcare and adapts to any clinician workflow. Its groundbreaking design easily converts between corded and cordless operation, handheld and hands-free, as your needs change for superior

investment protection. And it features a purpose-built housing that helps offer maximum protection against the spread of bacteria, including a crevice-free surface that helps eliminate places where germs can hide.

ADAPTS TO ANY CLINICIAN WORKFLOW

As a cordless companion scanner, the CS60-HC is small enough to meet any nurse-carry workflow. And as a corded scanner, the CS60-HC provides compact scanning for the pharmacy counter, lab station and more. Whether you purchase a corded or cordless model up front, you can change modes at any time.

CUTTING-EDGE CLINICAL MOBILITY

With Qi inductive charging, split-second NFC tap-to-pair, Bluetooth 5.0 with Wi-Fi friendly mode, an 18-hour battery and Virtual Tether anti-loss functionality, the cordless CS60-HC is pocketable and wearable when clinician mobility is essential.

PURPOSE BUILT FOR HEALTHCARE

Thanks to a safe LED aimer, night mode and an IP65 sealed disinfectant-ready housing with a crevice-free surface that helps eliminate places where germs can hide, the CS60-HC is designed to be used throughout the whole hospital including the NICU, labour and delivery and mother-baby units.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Aztec Code, Sudėtiniai kodai, Duomenų matrica, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	1280 x 960 pikseliai
Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa)	0 - 108000 lx
Bangos ilgis	525 nm
Polinkio skaitymo kampas	-60 - 60°
Pitch skaitymo kampas	-60 - 60°
Pokrypio skaitymo kampas	0 - 360°
Ryšys	
Ryšio technologija	Bevielis
Standartinės sąsajos	„Bluetooth“, USB
Belaidžio ryšio atstumas	100 m
Bluetooth versija	5.0
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Balta

Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	FIPS 140-2
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, Baterija, DC, USB
Baterijos tipas	Integruota baterija
Nuskaitymo skaičius per mokestį	13000
Baterijos veikimo trukmė	18 h
Įkrovimo laikas	6 h
Energijos suvartojimas	400 mA
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio polimeras (LiPo)
Baterijos talpa	735 mAh
Svoris ir matmenys	
Svoris	87 g
Plotis	46 mm
Ilgis	109 mm
Aukštis	23 mm
Bazės svoris	96 g
Pagrindo matmenys	90 x 53 x 61 mm
Pakuotės duomenys	
Kroviklio bazė	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,51kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt