

Lindy 43374 sąsajos šakotuvas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B 5000 Mbit/ai Juoda

Gamintojas: LINDY · Modelis: 43374 · EAN: 4002888433747 · Prekės kodas: 858504



76,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 63,55 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- ✓ Lizdo sąsajos: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ 5000 Mbit/ai
- ✓ Juoda Metalas



Aprašymas

The Lindy 4 Port USB 3.0 Metal Hub has been designed to provide reliable performance in demanding operational environments. This industrial-grade hub features a rugged, all-metal chassis providing excellent EMC protection. With robust metal housing and integrated mounting brackets this Hub is the ideal solution for use in industrial environments.

Backwards compatibility with USB 2.0/1.1/1.0 means the hub can simultaneously support older USB peripherals or systems that lack USB 3.0 capabilities, extending their lifetime and giving a greater return on investment. The hub also supports MTT technology which guarantees highest possible throughput speed for USB 1.1 devices.

Each port features individual short circuit protection, while the included power supply ensures secure and uninterrupted electricity supply.

Information about USB 3.0, 3.1 and 3.2

USB 3.0, USB 3.1 and USB 3.2 PCs, cables and devices are all compatible with each other, when using either a USB Type A or USB Type C host interface.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 and USB 3.2 Gen 1 all support data transfer rates up to 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 and USB 3.2 Gen 2 both support data transfer rates up to 10 Gbps.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Lizdo sąsajos	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta	5000 Mbit/ai
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Kabelio tipas	Apvalusis kabelis
Kabelio ilgis	0,8 m
Sertifikavimas	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65
Energijos valdymas	
Maitinimo tipas	DC
Svoris ir matmenys	
Plotis	125 mm
Ilgis	74,6 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	256 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	260 mm
Pakuotės gylis	180 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	650 g
Pakuotės tipas	„Box“

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Aplinkos sąlygos

Minimali darbinė temperatūra	0 °C
Maksimali veikimo temperatūra	50 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Veikimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °F
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), REACH, RoHS, UKCA
-------------------------	--

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,65kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Atitikties deklaracija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-

on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt**Saugos dokumentai**[› Atitikties deklaracija](#)