

TP-Link Omada EAP625GP-WALL WLAN prieigos taškas 1201 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP625GP-Wall(EU)** · EAN: **8885020625080** · Prekės kodas: **859269**



146,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **121,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz
- ✓ 5 GHz
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1201 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Complete Omada Optical Networking Solution

The Omada Optical Networking Solution delivers enterprise-grade gigabit passive optical networking. It seamlessly integrates essential components such as Omada switches, gateways, OLTs (Optical Line Terminals), and ONUs (Optical Network Units)—perfect for PtMP (point-to-multipoint) environments like hotels and MDUs.

One Fiber, Multiple Services

Connect a fiber optic cable to the EAP625GP-Wall to connect cameras, PCs, and TVs to carry data, voice, wired and wireless internet, HD video, and VoIP services.

Seamless WiFi 6 Mesh Networking

Leverage GPON WiFi 6 technology for a robust and seamless network experience, delivering speeds up to 1.8 Gbps. Omada Mesh and 802.11k/v roaming ensure a consistently smooth and reliable connection.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1201 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Aprėpties sritis	50 m²
Vartotojų skaičius	120 vartotojas(ai)
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidis tinklis	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs, SSID transliacija, SSID transliacija įjungta / išjungta
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis

2

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE)

Taip

AC įėjimo įtampa

100 - 240 V

AC įėjimo dažnis

50/60 Hz

Konstrukcija

Talpinimo

Siena

Produkto spalva

Balta

Atstatymo mygtukas

Taip

Svoris ir matmenys

Plotis

143 mm

Ilgis

86 mm

Aukštis

44,6 mm

Svoris

350 g

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 70 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 90%

Matmenys ir svoris

Svoris

0,60kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt