

StarTech.com ICUSB2324I sąsajos šakotuvas USB 2.0 Type-B

Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ICUSB2324I** · EAN: **065030848343** · Prekės kodas: **860056**



146,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **121,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 2.0 Type-B
- ✓ Lizdo sąsajos: Nuoseklusis
- ✓ Portų kiekis: 4
- ✓ Juoda Plienas



Aprašymas

Add 4 DIN Rail-mountable RS232 Serial ports to any system through USB

The ICUSB2324I 4-Port Industrial USB to Serial Hub with DIN Rail Clips converts a single USB port into four RS232 serial ports, enabling you to connect to, monitor and control your serial devices.

Featuring rugged metal construction, with sturdy wall-mounting brackets and top-hat DIN Rail clips (included), this USB to Serial Hub provides versatile mounting options and a robust solution for both harsh industrial environments and simple desktop installations.

This USB powered adapter also retains assigned serial COM port values once connected, allowing the same values to be automatically reassigned to the ports provided by the adapter.

Backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Portų kiekis	4
Priimančioji sąsaja	USB 2.0 Type-B
Lizdo sąsajos	Nuoseklusis
RS-232 portai	4
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
LED indikatoriai	Aktyvumas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Kištuko tipas	M tipas
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Windows XP Embedded

Svoris ir matmenys

Plotis	59 mm
Ilgis	1788 mm
Aukštis	23 mm
Svoris	300 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	150 mm
Pakuotės gylis	215 mm
Pakuotės aukštis	50 mm
Paketo svoris	518 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB
Instrukcija	Taip
Pridedamas DIN bėgelio rinkinys	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%

Veikimo charakteristikos

Duomenų bitai	7, 8
Stabdos bitai	1, 2
Pariteto bitas	Vienoda, „Mark“, Ne, Nelyginis, Kosmosas
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Sparta	921,6 Kbit/ai
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	282713,5 h

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	510 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	270 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	25 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	84719000

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Kitos savybės

Lustų rinkinys	FTDI - FT4232HL
----------------	-----------------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 15,00cm × 5,00cm
Svoris	0,51kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=ZyJvUDN4t3A

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt