

Epson EB-685Wi Ypač trumpo nuotolio projektorius 3500 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) Balta, Pilka

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **V11H741040** · EAN: **8715946605159** · Prekės kodas: **860390**



2 240,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 851,98 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lavinimas Ypač trumpo nuotolio projektorius Balta, Pilka
- ✓ 3LCD 3500 ANSI lumens
- ✓ Lempa 5000 h
- ✓ WXGA (1280x800) 16:10 14000:1
- ✓ Ekranų dydžio suderinamumas: 1524 - 2540 mm (60 - 100") Spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų
- ✓ Fokusas: Rankinis
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 16 W
- ✓ AC 354 W



Aprašymas

This projector offers superb interactivity thanks to its dual pen capability. With a brightness of 3,500 lumens and HD-ready WXGA resolution, the EB-685Wi's ultra-short-throw design allows you to present large images from a very short distance with minimised shadows and glare. A 14,000:1 contrast ratio and HDMI input mean that students benefit from sharp, clear images.

High brightness and image quality

Epson's 3LCD technology ensures high-quality images with equally high White and Colour Light Output for vivid colours and bright images, even in daylight, and three times brighter colours than competitive projectors¹. With a scalable display size of up to 100 inches, two types of content can be displayed using the split-screen without compromising on quality.

Dual pen

Epson's interactive pens are now even more responsive and easy to use when annotating directly on screen. With the new dual pens, teacher and student or two students can work simultaneously using different attributes.

Highly reliable

Project for longer with improved reliability and a longer lamp life of up to 10,000 hours in eco mode.

Interact and enhance learning

Multi-PC projection software allows teachers and students to share content simultaneously. The moderator function allows teachers to remain in control, choosing what content to display. Combine two projectors to create one large interactive display. Split-screen capability allows teachers to display two separate types of content simultaneously, such as a lesson plan from a PC and a still image or video clip from a document camera.

Optional wireless capability

Wirelessly display content easily from a range of smart devices and Google Chromebooks using our iProjection App.

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	3500 ANSI lumens
Projektavimo technologija	3LCD
Projektoriaus natūrali rezoliucija	WXGA (1280x800)
Kontrasto santykis (tipinis)	14000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano dydžio suderinamumas	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Palaikomi matmenų santykiai	16:10
Projekcijos atstumas („wide“)	0 - 0,4 m
Projekcijos atstumas („tele“)	0 - 0,6 m
Kontrasto santykis (dinaminis)	14000:1
Spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Projektoriaus vaizdo ryškumas (taupymo režimas)	2900 ANSI lumens
Vertikali diapazono riba	100 - 120 Hz
Pagrindo koregavimas, horizontalus	-3 - 3°
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-3 - 3°
Matricos dydis	1,5 cm (0.59")
Vertikali sinchronizacija (min.)	0,1 kHz

Vertikali sinchronizacija (maks.)	0,12 kHz
Baltos lempučių išvestis	3500 ANSI lumens
Spalvotos šviesos išvestis	3500 ANSI lumens
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lempa
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	5000 h
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas)	10000 h
Lempos galia	250 W
Lęšių sistema	
Fokusas	Rankinis
Židinio nuotolis	3.7 mm
Fiksuotas židinio nuotolis	3,7 mm
Mastelio keitimo tipas	Automatinis
Priartinimo santykis	1.35:1
Rodymo santykis	0.28 - 0.37:1
Video	
Pilnas HD	Ne
3D	Ne
Vaizdo apdorojimas	10 bitai
Vaizdo įrašų spalvos režimai	Juoda lenta, Kinas, Dinamiška, Pristatymas, sRGB, Lentai
Ryšys	
VGA (D-Sub) portų kiekis	3
HDMI portų kiekis	3
Kompozuoti video in	1
Komponento video (YPbPr/YCbCr) in	0
DVI prievadas	Ne
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232C
„S-Video“ įvesčių kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	3
Ausinių išvestys	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Tinklas	

Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Savybės	
Garso lygis	35 dB
Interaktyvus	Taip
Palaikoma interaktyvioji įvestis	Interaktyvusis rašiklis
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas)	30 dB
Kilmės šalis	Filipinai
Apsauginis slaptažodis	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	16 W
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Ypač trumpo nuotolio projektorius
Pozicija rinkoje	Lavinimas
Produkto spalva	Balta, Pilka
Talpinimo	Siena
LED indikatoriai	Taip
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	354 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,39 W
Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas)	310 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Programinė įranga	

Programos palaikymas	via: AMX, Crestron (Network), Control4
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Svoris	5,9 kg
Plotis	367 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	149 mm
Pakuotės plotis	490 mm
Pakuotės gylis	730 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	20 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Ne
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Pridėtas WLAN adapteris	Taip
Siejama programinė įranga	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Logistikos duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	12 vnt
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	15 cm
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	12 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g

Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo aukštis (JK)	15 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85286200
Kitos savybės	
RS-232 portai	1
RS-232C	Taip
Techninė informacija	
USB vaizdavimo funkcija	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Matmenys ir svoris	
Svoris	19,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [objects.icecat.biz/objects/33559939_17683255.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
[corporate.epson](#)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
[epson.de](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)