

be quiet! SFX L Power maitinimo blokas 600 W 20+4 pin ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET** · Modelis: **BN239** · EAN: **4260052187135** · Prekės kodas: **860636**



134,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **111,49 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 600 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC SFX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

Compact and Silent Energy

be quiet! SFX L Power 600W is especially recommended for mini ITX PCs and compact gaming systems. It performs well beyond the ordinary, with a great combination of quietness, features, reliability and efficiency.

POWERFUL, RELIABLE AND STABLE

A strong partner for Mini ITX and compact gaming PCs

The SFX L Power supplies CPUs and GPUs with steady and dependable power thanks to a stable 12V-rail, high quality Japanese capacitors and innovative technologies such as LLC, Synchronous Rectifier and DC-to-DC conversion. 4 PCIe connectors to support multi-GPU setups.

QUIET OPERATION FOR COMPACT SYSTEMS

Optimized for low-noise operation

This PSU is perfect for compact gaming PC or HTPC users who are looking for an SFX PSU that is fitted with a 120mm fan. This model includes a temperature-controlled fan. The SFX L Power was built to be very silent thanks to the fan technology used and it produces little wasted heat.

80 PLUS® GOLD CERTIFICATION

Very high operating efficiency

SFX L Power 600W is certified 80 PLUS Gold with an efficiency rating of up to 92% – a truly outstanding level for this class of PSU. The most compelling benefit: lower power consumption and consequently lower costs with cooler and quieter operation.

MODULAR AND FLAT CABLES

Highly compatible and convenient

Entirely modular cables are enhanced by premium black flat cables. This simplifies the installation and keeps the system tidy.

SUPER VERSATILE INSTALLATION

Adapts to your individual requirements

This power supply is particularly versatile in deployment thanks to the SFX-to-ATX adapter bracket provided. Not only does it fit into cases with an SFX form factor, but can also be installed in a few simple steps into larger ATX cases.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	600 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Didžiausioji galia	650 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	10 A
Galios koeficientas	0,99
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	600 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	50 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	16,8 ms
Efektyvumas	92%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	30 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
PATA maitinimo jungčių skaičius	3
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	40 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	40 cm
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	SFX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	Mini-ITX
ATX versija	2.4
Begarsis režimas	Taip
Aušinimo padengimo tipas	Slydimo

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM

Svoris ir matmenys

Plotis	125 mm
Ilgis	130 mm
Aukštis	64 mm
Svoris	1,16 kg

Pakuotės duomenys

Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	205 mm
Pakuotės gylis	220 mm
Pakuotės aukštis	80 mm
Paketo svoris	2,04 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
----------------------	-------------

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	240 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	21,5 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt

Kitos savybės

Pridėti sraigtai	Taip
Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai	Taip
Triukšmo lygis (tylus režimas, <30 %)	9,9 dB
Triukšmo lygis (tylus režimas, 50 %)	14,5 dB
Triukšmo lygis (pilnos apkrovos režimas, 100 %)	28,7 dB

Matmenys ir svoris

Svoris	2,05kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt