

Zebra DS2208-HC Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D/2D LED Balta

Gamintojas: ZEBRA · Modelis: DS2208-HC0000BZZRW · EAN: 663056038306 · Prekės kodas: 860754



173,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 143,72 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Balta
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: 0 - 360°
- ✓ Skenerio tipas: 1D/2D Jutiklio tipas: LED
- ✓ Vielinis Standartinės sąsajos: Klaviatūros prijungimas, RS-232, USB
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, MSI, U.P.C., UPC-A, UPC-E
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: RS-232, USB
- ✓ 640 x 480 pikseliai



Aprašymas

IMPROVE PATIENT SAFETY AND CLINICIAN PRODUCTIVITY

Purpose-built for healthcare, you get an affordable imager that doesn't compromise performance or features for price. Capture the many kinds of barcodes commonly used in hospitals—from barcodes on patient wristbands and medication vials to IV bags and specimen trays. Pre-configured and ready to use right out of the box, the scanner is configured for the healthcare applications you use every day, while auto-host detect cables automatically select the right host interface—just plug in the scanner and you're ready to go.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas	
Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D/2D
Jutiklio tipas	LED
Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN 2, EAN 5, EAN-13, EAN-8, MSI, U.P.C., UPC-A, UPC-E
Optinio jutiklio skiriamoji geba (plotis x aukštis)	640 x 480 pikseliai
Šviesos lygiai (tiesioginė saulės šviesa)	0 - 107600 lx
Bangos ilgis	624 nm
Polinkio skaitymo kampas	0 - 360°
Pitch skaitymo kampas	0 - 65°
Pokrypio skaitymo kampas	0 - 65°
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Standartinės sąsajos	Klaviatūros prijungimas, RS-232, USB
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP52
LED indikatoriai	Taip
Zumeris	Taip
Sertifikavimas	RoHS EN 50581, EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/ CSA-C22.2 No. 60950-1-07, IEC 62471, EN 55032 (Class B), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B, ICES-003 Issue 6, Class B
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	RS-232, USB
Iėjimo įtampa	4.5 - 5.5 V
Svoris ir matmenys	
Svoris	161,6 g
Plotis	66 mm
Ilgis	99 mm
Aukštis	165 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	1,00kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > [Naudojimo instrukcija](#)
- > [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zebra

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zebra Technologies

Borupvang 3, Ballerup, DK

zebra.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt