

Chieftec Polaris maitinimo blokas 750 W 20+4 pin ATX PS/2 Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **PPS-750FC** · EAN: **753263076441** · Prekės kodas: **860772**



127,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **105,70 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC PS/2 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

The Polaris Series brings CHIEFTEC's trusted and proven experience with high quality, 80 PLUS® Gold certified, fully modular power supplies back to the forefront of modern technology. Polaris Series PSU's feature state-of-the-art technical design including LLC half-bridge converter with DC-to-DC technology, as well as high power-density to allow higher efficiency and power output with a more compact size.

With the size of only 140mm in length and fully modular cable management, the Polaris Series is easy to install in any system for standard ATX PSU. Cable lengths of 650mm ensure that these power-supplies can be used even in large builds. Whether a small PSU housing for compact system is needed or longer cables for large systems, the Polaris Series can be trusted to do the job with top performance and efficiency.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	10 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	750 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,450 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,450 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	50 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	PS/2
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold

ATX versija	2.4
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	87 mm
Svoris	2,29 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris	2,59 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Svoris	2,50kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH

Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE

chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt