

TP-Link TL-ER7206 laidinis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-ER7206** · EAN: **6935364072391** · Prekės kodas: **860997**



143,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **118,93 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN SFP WAN
- ✓ IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP serveris
- ✓ 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3



Aprašymas

Omada SDN—The Smarter Cloud Solution for Business Networking

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už Psl. 1 galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

As the gateway that seamlessly integrates into the Omada Software Defined Networking (SDN) platform, ER7206 allows for remote and centralized management, anywhere, anytime. Standalone management via the Web UI or app is also available to maximize convenience.

Up to Four WAN Gigabit Ports to Optimize Bandwidth Usage

One gigabit SFP WAN port, one gigabit RJ45 WAN port, and two freely interchangeable WAN/LAN ports allow the router to support up to four WAN ports to satisfy various internet access requirements through one device. The multi-WAN Load Balancing function distributes data streams according to the bandwidth proportion of every WAN port to raise the utilization rate of multi-line broadband.

Highly Secure VPN

ER7206 supports IPSec/PPTP/L2TP VPN over IPSec/SSL protocols. With a powerful hardware design, the router supports and manages up to 100× LAN-to-LAN IPSec, 50× OpenVPN*, 50× L2TP, and 50× PPTP VPN connections. One-click auto IPSec VPN* greatly simplifies VPN configuration and facilitates network management and deployment while also securing and encrypting private site-to-site data communications traveling over the internet.

Internet Access Management Strategy

Standardize users' online behavior and easily specify the internet access rights and strategies of employee via IP/MAC/URL Filtering and Access Control List (ACL). Captive Portal authentication facilitates network resource control by capturing, authenticating, and classifying user access. Appropriate network resources can also be allocated for particular users or guests.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
SFP WAN	Taip
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Statinis maršrutas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Valdymo funkcijos	

Web pagrįstas valdymas	Taip
Universalioji „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, IPSEC, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI
URL filtravimas	Taip
ARP atakų prevencija	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
VPN palaikymas	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greito diegimo vadovas	Taip
Savybės	
Flash atmintis	132 MB
Vidinė atmintis	512 MB
Vidinės atminties tipas	DRAM
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija, Sistema, WAN
Energijos valdymas	

Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	226 mm
Pakuotės gylis	288 mm
Pakuotės aukštis	72 mm
Paketo svoris	1,32 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,41kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Saugos informacija
- › Vaizdo įrašas [youtube.com/watch?v=EOw6LdCbpng](https://www.youtube.com/watch?v=EOw6LdCbpng)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Saugos informacija