Verbatim GNC-200 Universalus Juoda, Pilka AC Spartusis įkrovimas Vidaus

Gamintojas: **VERBATIM** · Modelis: **32204** · EAN: **023942322047** · Prekės kodas: **861953**

91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Įkroviklio suderinamumas: Universalus
- ✓ Įkroviklio tipas: Vidaus
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: AC
- ✓ Juoda, Pilka Korpuso medžiaga: Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Polikarbonatas (PC)
- ✓ Spartusis įkrovimas Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
- ✓ 100 - 240 V 50/60 Hz 200 W Išvesties įtampa (maks.): 21 V

Aprašymas

200W 4-in-1 Charging

Verbatim’s 200W GaN Wall Charger combines two USB-C PD 100W ports, one USB-C PD 65W port and one USB-A QC 3.0 port in a sleek, palm sized design. Ideal for the office, home or travelling to power your laptop, tablet, smartphone, gaming devices, and more.

With its foldable US prongs and replaceable EU and UK plugs, it’s the ultimate travel companion.

Safe and Reliable

The GaN charger is made with high-quality, flame-resistant materials and features four safety protection systems, including over-current protection, over-voltage protection, short circuit protection, and over-temperature protection to ensure your safety while charging.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Įkroviklio tipas	Vidaus
Įkroviklio suderinamumas	Universalus
Maitinimo šaltinio tipas	AC
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB tipo C prievadų kiekis	3
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Quick Charge 3.0
Programuojamas maitinimo šaltinis (PPS)	Taip
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	200 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Polikarbonatas (PC)
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Galio nitrido (GaN) tranzistoriai	Taip
Energijos valdymas	
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	2.5 A
Maksimali galia	200 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išvesties įtampa (maks.)	21 V
Išvesties įtampa (min.)	3,3 V
1 jungties atiduodamoji galia	100 W
2 jungties atiduodamoji galia	100 W
3 jungties atiduodamoji galia	65 W
4 jungties išėjimo galia	60 W
Išvesties srovė (5 V)	3 A
Išvesties srovė (9 V)	3 A
Išvesties srovė (12 V)	3 A
Išvesties srovė (15 V)	3 A
Išvesties srovė (20 V)	5 A
Prievado 1 išvesties srovė	5 A
Prievado 2 išvesties srovė	5 A
Prievado 3 išvesties srovė	5 A
4 jungties išėjimo srovė	5 A
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK, US
Svoris ir matmenys	
Plotis	36 mm
Ilgis	83,5 mm
Aukštis	64,8 mm
Svoris	314 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	47 mm
Pakuotės gylis	110 mm
Pakuotės aukštis	131,5 mm
Paketo svoris	430 g
Pakuotės tipas	Pakabinama dėžutė
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 90%
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Greito diegimo vadovas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Logistikos duomenys	
Muitų tarifo kodas (TARIC)	85366990
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	280 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	305 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	302 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	9,4 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Transportavimo kartono dėžės plotis	25,5 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	28,5 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	13,1 cm
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	4,5 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	10 vnt
Kilmės šalis	Kinija
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,42kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Verbatim

ATSAKINGAS ASMUO ES

Verbatim GmbH
Düsseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE
verbatim-europe.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt