

Lindy 43392 knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Prijungimas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Antracitas

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **43392** · EAN: **4002888433921** · Prekės kodas: **861988**



131,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,01 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Prijungimas
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s Wake-on-LAN pasirengimas
- ✓ MicroSD (TransFlash), SD
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

The DST-Mini XT 810 is a high performance, multifunctional solution for connecting laptops, tablets or mobile phones to a range of interfaces including an 8K 30Hz DisplayPort or HDMI display or two displays simultaneously at 4K 60Hz*, using a single cable. It also supports video resolutions of 4K 120Hz, making it the ideal tool for high resolution video editing or game streaming.

This docking station delivers a whole host of capable ports to connect your devices into your workflow. With SuperSpeed USB and Ethernet, you can expect to have a blazing fast experience and improve your productivity whilst the Card Readers (SD and Micro-SD) allow you to expand your storage capacity beyond that of your device. Through a single USB-C cable, connect to multiple SuperSpeed 10Gbps USB Type A or Type C ports, a 3.5mm combined headphone jack, Gigabit Ethernet, (Micro-) SD card slots, DisplayPort and HDMI.

The Docking Station also supports Power Delivery 3.0 up to 100W for charging the connected laptop. A power supply is not included. The dock can

be used with the power supply supplied with the laptop or a power supply can be purchased separately.**

This USB-C Laptop Mini Docking Station is compatible with computers featuring the USB Type C port with support for DisplayPort 1.4 Alternate Mode, i.e. USB4 or USB 3.2 as well as Thunderbolt 3 or TB4 host devices. DST-Mini XT 801 comes in a stylish aluminium case and is optimally designed to place the laptop on it with rubber feet at the top and bottom to ensure a secure hold. It is designed to improve ergonomics and assist with the heat dissipation from notebooks by creating more space for the fans to operate.

*Please note that macOS does not support MST.

** Please note that the Docking Station requires 15W for its own operation.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Prijungimas
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
HDMI portų kiekis	1
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip
HDCP versija	1.4/2.2
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Antracitas
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip

Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash), SD
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH & RoHS, CP65
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Maitinimo jungtis	C tipo USB
Maitinimas	15 W
USB kabelio ilgis	0,36 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%
Svoris ir matmenys	
Plotis	270 mm
Ilgis	45 mm
Aukštis	16 mm
Svoris	224 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	365 mm
Pakuotės gylis	93 mm
Pakuotės aukštis	35 mm
Paketo svoris	330 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	2 metai
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), REACH, RoHS
Tvarumas	

Tvarumo reikalavimų laikymasis

Taip

Matmenys ir svoris

Svoris

0,33kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Atitikties deklaracija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

LINDY International Ltd.

Sadler Forster Way Unit 103, TS17 9JY Stockton-on-Tees, GB

lindy.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LINDY-Elektronik GmbH

Markircher Str. 22, 68229 Mannheim, DE

lindy.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt**Saugos dokumentai**[› Atitikties deklaracija](#)