

TP-Link Omada ER7412-M2 laidinis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER7412-M2** · EAN: **4895252505184** · Prekės kodas: **862112**



250,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **207,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN SFP WAN 3G/4G USB modemų suderinamumas
- ✓ IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP serveris
- ✓ 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512



Aprašymas

Omada Multi-Gigabit VPN Router

- 2x 2.5Gbps WAN/LAN RJ45 Ports
- 10x Gigabit WAN/LAN Ports (2x SFP, 8x RJ45)
- Load Balancing on up to 11 WAN Ports
- Quad-Core 2.0 GHz CPU
- Centralized Cloud Management
- SSL/ IPSec / GRE / WireGuard / PPTP / L2TP VPN & OpenVPN
- Multi-Net DHCP
- DPI & IPS/IDS

Engineered for Dense Environments, Powered by Dual 2.5 Gbps Ports and Quad-Core 2.0 GHz CPU

Easily build a multi-gigabit network for schools, hotels, and offices.

Up to 11 WAN Ports & One USB WAN for Mobile Broadband

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Remotely manage your access points, switches, and gateways across multiple sites all from a single interface.

High-Security and High-Performance VPN

SSL/ IPsec / GRE / WireGuard / PPTP / L2TP VPN & OpenVPN easily build secure VPN tunnels for secure Internet browsing, communication between different branches, or enabling remote work or study from home.

Abundant Security Features

DPI (Deep Packet Inspection)

Easily specify internet access rights and strategies via DPI (Deep Packet Inspection), IP/MAC/URL Filtering and Access Control List (ACL).

IDS/IPS

The integrated IDS/IPS engine bolsters threat detection and defense. It is constantly protected via the built-in attack prevention signature database with 7000+ signature rules that can be updated regularly.

DoS/DDoS Protection

Automatically detects and blocks Denial of Service (DoS) attacks such as TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death, and other related threats.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Taip
SFP WAN	Taip
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Statinis maršrutas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip

Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
---	------

Atstatymo mygtukas	Taip
--------------------	------

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	7
-----------------------------------	---

WAN / eterneito / LAN lizdų skaičius	2
--------------------------------------	---

SFP modulio angų kiekis	2
-------------------------	---

Konsolės prievadų skaičius	1
----------------------------	---

USB prievadų skaičius	1
-----------------------	---

Protokolai

DHCP serveris	Taip
---------------	------

DMZ palaikymas	Taip
----------------	------

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512
-------------------------------	---

URL filtravimas	Taip
-----------------	------

DoS atakos prevencija	Taip
-----------------------	------

ARP atakų prevencija	Taip
----------------------	------

ICMP atakų prevencija	Taip
-----------------------	------

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
----------------------------------	------

Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
-----------------------------------	------

VPN tunelių kiekis	80
--------------------	----

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	-------------------------------------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
------------------	-----------------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Savybės

Flash atmintis	128 MB
----------------	--------

Vidinė atmintis	1024 MB
-----------------	---------

Vidinės atminties tipas	DDR4
-------------------------	------

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
--	--

Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
------------------------------------	------

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
-------------------------------------	------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Stovo montavimas	Taip
------------------	------

Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.)	18,5 W
-----------------------------	--------

AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
------------------	-------------

AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
------------------	----------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	294 mm
--------	--------

Ilgis	180 mm
-------	--------

Aukštis	44 mm
---------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	41,00cm × 25,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	1,89kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt