

Conceptronic ZEUS51E1K nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 1 kVA 1000 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS51E1K** · EAN: **4015867235447** · Prekės kodas: **862145**



407,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **337,11 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 1 kVA 1000 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 9 Ah
- ✓ Desktopas Juoda



Aprašymas

The Conceptronic Online UPS is the ultimate solution for reliable battery backup in your home or office. With an output power factor of 1.0, this UPS ensures maximum efficiency and performance. The ECO mode feature helps save energy, making it an environmentally friendly choice. Designed for compatibility with generators, it provides continuous power even during extended outages.

The Conceptronic Online UPS includes a HID-compatible USB connection for seamless communication with your devices and an Emergency Power Off (EPO) port for added safety during emergencies. The easy battery replacement feature allows for convenient maintenance. Additionally, the outlet programmable management feature enables you to customize power distribution according to your needs.

Simple to install and operate, the Conceptronic Online UPS offers a dependable and efficient way to protect your systems from power surges and

failures, ensuring the smooth operation of your critical equipment.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	1000 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Maksimali srovė	10 A
Išvesties galios koeficientas	1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Išvesties srovės THD	5%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Trumpasis jungimas
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
RS-232 portai	1
Programuojami lizdai	Taip
Baterija	
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijos įkrovimo laikas	4 h

Baterijos talpa	108 Wh
Konstrukcija	
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ekrano tipas	LCD
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Ivesties maitinimo laidas, RS-232, USB laidas
Greito diegimo vadovas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	438 mm
Ilgis	430 mm
Aukštis	88 mm
Svoris	10,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pridėti sraigtai	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	32 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	110 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,15 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504402000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	550 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	566 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	226 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	12,8 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	1 vnt
Kilmės šalis	Kinija

Matmenys ir svoris

Svoris

14,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)