

Vertiv Liebert GXT5-1500IRT2UXLN nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 1,5 kVA 1500 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **VERTIV** · Modelis: **GXT5-1500IRT2UXLN** · EAN: **4061471435292** · Prekės kodas: **862299**



2 428,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 007,36 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 1,5 kVA 1500 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 9 Ah
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

The Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS protects critical IT applications against outages and various power disturbances. This online UPS offers the highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations. Lithium LFP batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as traditional VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (resulting in the lowest TCO). Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 14 minutes at full load (varies by model)) to protect critical equipment during an unexpected power loss. They offer better performance at higher temperatures, supports up to 10 times more discharge cycles, and delivers faster recharge times compared to VRLA batteries. Hot-swappable, user-replaceable batteries may increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to connected equipment.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	1,5 kVA
Išvesties galia	1500 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	115 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	280 V
Įėjimo dažnis	40 - 70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Efektyvumas	93%
Galios koeficientas	0,99
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Garso lygis	46 dB
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvai
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Nuosekloji sąsaja	Taip
Nuoseklosios sąsajos tipas	RJ-45
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Baterijų skaičius	3 vnt
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	13 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	27 min
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Konstrukcija	
Forma	Tower

Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
Ekrano tipas	LCD
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Sertifikavimas	UL-1778 (Fifth Edition), C-UL listed, IEC 62040-1: 2008 (First Edition) + Am 1:2013, EN 62040-1:2008+A1:2013, CISPR22 Class A (RFI)/ FCC Part 15 (Class A), ISTA Procedure 1A, ANSI C62.41 Category B
Pakuotės turinys	
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	USB laidas
Instrukcija	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	430 mm
Ilgis	476 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	17,5 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	570 mm
Pakuotės gylis	597 mm
Pakuotės aukštis	242 mm
Paketo svoris	24 kg
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Svoris	27,92kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Vertiv

ATSAKINGAS ASMUO ES

Vertiv GmbH

August-Everding-Str 25, 81671 München, DE

[vertiv.com](https://www.vertiv.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt