

Epson „ “ „TM-T20IV (101):USB+SERIAL, PS, BLK“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C31CL47101A0** · EAN: **8715946742403** · Prekės kodas: **862449**



177,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **147,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ **Ekonomiškas:** Automatinė popieriaus taupymo funkcija
- ✓ **Šiuolaikiškas dizainas:** Elegantiškas, modernus dizainas, idealiai tinkantis prekystaliams
- ✓ **Patikimas:** 15 mln. eilučių mechanizmo tarnavimo laikas
- ✓ **Didelė spausdinimo sparta:** 250 mm/sek. siekianti spausdinimo sparta
- ✓ **Lanksčios prisijungimo galimybės:** „Epson“ „TM-T20IV(101)“ palaiko USB + nuosekliają jungtis
- ✓ **Apsauga nuo rūpesčių:** „Epson“ – geriausiu Europoje pripažintas POS spausdintuvų gamintojas



Aprašymas

The combination of its fast print speeds, high reliability and economical operation, make this printer a must-have for small retail and speciality stores, hospitality venues and grocery stores.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Šiluminio
Tipas	POS spausdintuvas
Spalva	Ne
Maksimali rezoliucija	203 x 203 DPI
Spausdinimo greitis	250 mm/sec
Raidžių dydis	1,25 x 3 mm
Raidžių tankumas	22,6 cpi
Spausdinami ženklai	Grafinis
Popieriaus tiekimas	
Spausdinimo medijos storis	53 - 75 µm
Maksimalus rulono diametras	8,3 cm
Palaikomas popieriaus plotis	80 mm
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
USB prievadas	Taip
Nuoseklioji sąsaja	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB jungtis	B tipo USB
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Jungčių galimybė	Eternetas, Belaidis LAN
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Ne
Savybės	
Išdiegti brūkšniniai kodai	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	360000 h
Peiliukai	Taip
Automatinio peilio ilgaamžiškumas	2 milijonas įpjavimų
Spausdinimo galvutės veikimo trukmė	150 km
Montuojamas ant sienos	Taip
Priėmimo buferis	4 KB

Įmontuotų sensorių ypatumai	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Kilmės šalis	Filipinai
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	27,2 W
AC įėjimo įtampa	100 - 230 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC išėjimo įtampa	24 V
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,96 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	199 mm
Aukštis	146 mm
Svoris	1,7 kg
Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	AC
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	235 mm
Pakuotės aukštis	280 mm
Paketo svoris	2,65 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Techninė informacija	

Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), ICES
Saugos įspėjimas	UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1
Kitos savybės	
Vidutinis ciklų skaičius tarp trikčių (MCBF)	60000000
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	112 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	16 vnt
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,11 m
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	168 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	24 vnt
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo aukštis (JK)	2,11 m
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 24,00cm × 20,00cm
Svoris	4,75kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
[corporate.epson](#)

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
[epson.de](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)

Įspėjimai

- Saugos įspėjimas: UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1