

Conceptronic DONN32B knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Pilka, Sidabras

Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **DONN32B** · EAN: **4015867241288** · Prekės kodas: **862644**



110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai
- ✓ MicroSD (TransFlash)
- ✓ Kabelio spynos lizdas
- ✓ „Plug and Play“ funkcija



Aprašymas

Unlock full workstation potential with this high-performance 14-in-1 docking station. Designed for professionals who demand more, it supports triple extended displays on Windows via HDMI and DisplayPort with crisp 4K@60Hz resolution.

Stay connected and efficient with five high-speed USB ports (2 × USB-C, 3 × USB-A) delivering 5Gbps data transfer, plus SD and TF 3.0 card readers supporting UHS-I speeds up to 104MB/s. A Gigabit Ethernet port ensures reliable 1000Mbps wired connectivity, while a 3.5mm combo audio jack keeps communications clear.

Power your laptop with up to 100W via USB Power Delivery. The robust aluminum design offers excellent heat dissipation and includes a built-in security slot for added protection.

With Plug and Play setup, it's ready to streamline your workspace right out of the box. Whether you're creating, collaborating, or relaxing, this docking station is your all-in-one connectivity solution.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	100 W
HDMI versija	2.0
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.3ab
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Pilka, Sidabras

Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
HD tipas	4K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	3840 x 2160 pikseliai
Kabelio spynos lizdas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Korpuso medžiaga	Aliuminis
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
USB kabelio ilgis	0,18 m
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, „Mac OS X 10.5 Leopard“, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	280 mm
Ilgis	55 mm
Aukštis	19 mm
Svoris	220 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	325 mm
Pakuotės gylis	85 mm
Pakuotės aukštis	25 mm
Paketo svoris	370 g

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	40 vnt
--	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	365 mm
-------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	275 mm
------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	345 mm
--------------------------------------	--------

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	15,8 kg
---	---------

Muitų tarifo kodas (TARIC)	8471800000
----------------------------	------------

Darniosios sistemos (DS) kodas	8471800000
--------------------------------	------------

Padėklo bendrasis plotis	120 cm
--------------------------	--------

Padėklo bendrasis ilgis	80 cm
-------------------------	-------

Padėklo bendrasis aukštis	187,7 cm
---------------------------	----------

Kitos savybės

Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo	40 vnt
---	--------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,31kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH

Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE

digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt**Saugos dokumentai**

- › [Atitikties deklaracija](#)