

TP-Link Omada EAP725-Outdoor 5000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP725-Outdoor(EU)** · EAN: **1210002610995** · Prekės kodas: **862858**



247,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **204,88 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4324 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 5000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
- ✓ OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 8 Vidinis ir išorinis



Aprašymas

Versatile Antennas Deployment

Adapt to any environment effortlessly by selecting the antenna type that suits your needs. Whether you require long-distance connectivity or need to cover multiple endpoints, easily switch between external omni, internal directional, or custom antenna configurations with just a few clicks in the software.

Auto-Sensing Plug & Play—No Expertise Needed

Automatically detects the attachment and removal of antennas (included) in auto mode and seamlessly switches between the internal and external antennas with zero configuration.

Outdoor-Ready IP66 Weatherproof Design

The EAP725-Outdoor features an IP66 weatherproof rating, ensuring reliable protection against heavy rain, dust, and harsh weather conditions.

Seamless Connectivity with Mesh and Roaming

Ensures customers enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

Works with Omada SDN for One-Click Setup

Omada SDN allows users to quickly set up the EAP725-Outdoor through automatic device identification and one-click adoption.

Empowering Businesses with Reliable Omada SDN Solutions

Omada's Software-Defined Networking (SDN) solution seamlessly integrates access points (APs), managed switches, and gateways, enabling 100% centralized cloud management for a highly scalable network.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4324 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Kabelių technologija	10/100/1000/2500Base-T
Bluetooth	Taip
Bluetooth versija	5.2
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Management VLAN

Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
Tvarkaraščio prieiga	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	PoE+
Galios suvartojimas (maks.)	18,4 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Būsena
Antena	
Antenos tipas	Vidinis ir išorinis
Antenų kiekis	8
Antenos stiprinimo lygis (max)	13,2 dBi
Sertifikatai	

Atitikties sertifikatai

BSMI, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI

Svoris ir matmenys

Plotis	208 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	55 mm
Svoris	1,33 kg

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 20,00cm × 9,00cm
Svoris	1,76kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=GoeV-jU7-Os
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=rSBB7wCDJKw
- › [Vaizdo įrašas 3](#) youtube.com/watch?v=Vs8fUJlUt48
- › [Vaizdo įrašas 4](#) youtube.com/watch?v=2_QSCUJqNjk
- › [Vaizdo įrašas 5](#) youtube.com/watch?v=-mkU3rI9coE
- › [Vaizdo įrašas 6](#) youtube.com/watch?v=5UPyJS2Xtrg
- › [Vaizdo įrašas 7](#) youtube.com/watch?v=kiru9oITGUE
- › [Vaizdo įrašas 8](#) youtube.com/watch?v=ETZ7PwnxMT8
- › [Vaizdo įrašas 9](#) youtube.com/watch?v=ZA1JB5Mdhcs
- › [Vaizdo įrašas 10](#) youtube.com/watch?v=qn1pfS7Xix4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt