

Shuttle DB860 asmeninio kompiuterio / darbo stoties platforma 1,35L dydžio kompiuteris Juoda Intel B860 LGA 1851 (Socket V1)

Gamintojas: **SHUTTLE** · Modelis: **DB860** · EAN: **887993008196** · Prekės kodas: **863148**



343,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **284,21 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1,35L dydžio kompiuteris Juoda
- ✓ 2 SO-DIMM Maksimali vidinė atmintis: 96 GB DDR5-SDRAM
- ✓ HDD & SSD 2.5"
- ✓ Integruotas grafikos adapteris
- ✓ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

The multi-purpose AI powerhouse: desktop performance & elite signage in 1.3 litres

The Shuttle XPC slim DB860 is a professional-grade, ultra-compact solution engineered for the intersection of high-end productivity and advanced visual communication. Powered by the Intel Core Ultra 200 series (Arrow Lake-S) with an integrated Neural Processing Unit (NPU), it delivers up to 36 TOPS of AI performance. This makes it equally adept at accelerating local workstation workflows - such as data analysis and creative automation - as it is at powering intelligent signage solutions with real-time audience analytics and interactive content.

Designed for maximum visual impact and multitasking efficiency, the DB860 supports up to four independent displays, including stunning 8K@60Hz resolution via HDMI 2.1. Whether managing a complex financial trading desk, professional engineering projects, or high-fidelity video walls and interactive retail kiosks, this system provides the expansive screen real estate required for modern professional environments. Connectivity is enterprise-ready, featuring ultra-fast USB4 (20Gbps), dual Intel LAN (2.5GbE + 1GbE), and dual serial ports for seamless integration with both office peripherals and industrial hardware.

Combining mission-critical stability with a discreet 1.3-litre form factor, the DB860 is built for 24/7 operation in temperatures up to 50°C. Supporting up to 96GB of DDR5 memory and rapid PCIe Gen 5 storage, it offers a future-proof platform for healthcare, industrial automation, and premium retail signage. It is the definitive choice for those who refuse to compromise on power, reliability, and versatility.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Integruotas procesorius	Ne
Atmintis	
Įdiegta vidinė atmintis	Ne
Atminties angų tipas	SO-DIMM
Atminties angų skaičius	2
Maksimali vidinė atmintis	96 GB
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	5600 MHz
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
Atminties įtampa	1.1 V
ECC	Ne
Non-ECC	Taip
Laikmenos	
Įrengti saugojimo kaupikliai	Ne
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5"
SSD formos koeficientas	M.2
Saugojimo kaupiklio sąsaja	M.2, PCI Express, SATA
NVMe	Taip
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	2
Grafika	
Integruotas grafikos adapteris	Taip

Veikimo charakteristikos

Pagrindinės plokštės lustas	Intel B860
Procesoriaus lizdas	LGA 1851 (Socket V1)
Palaikomų procesorių skaičius	1
BIOS tipas	EFI AMI
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Patikimos platformos modulinė (TPM) versija	2.0
Garso išvesties kanalai	2.0 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC888S

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Ne
-------------------------	----

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
LAN kontroleris	Intel® I219, Intel I226

Ryšys

USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	4
HDMI portų kiekis	2
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB4 GEN 2x2“ prievadų skaičius	1
HDMI versija	2.0/2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4a
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
Serijinių portų kiekis	2
DC įėjimo lizdas	Taip

Konstrukcija

Bloko tipas	1,35L dydžio kompiuteris
Produkto spalva	Juoda

Aušinimo tipas	Aktyvus
Gaminio tipas	Mini kompiuteris, iš dalies surinktas
LED indikatoriai	HDD, Energija
Korpuso medžiaga	Metalas
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	BSMI, CB, CE, ETL, Federalinė ryšių komisija (FCC), RCM, RoHS, VCCI
-------------------------	---

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
--------------------------------	----------

Programinė įranga

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 11
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP
----------------------	------------------

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	Išorinis AC adapteris
Maitinimas	180 W
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	19 V
AC adapterio išėjimo srovė	9,23 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	165 mm
Ilgis	190 mm
Aukštis	43 mm
Svoris	1,3 kg
Paketo svoris	2,1 kg

Pakuotės turinys

Maitinimo laidas įtrauktas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Tvarkyklės įskaitytos	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)	26,00cm × 26,00cm × 15,00cm
Svoris	2,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Shuttle Inc.

Rei Kuang Rd. Nei-Hu Dist. No.30, Lane 76, Taipei,
TW
global1.shuttle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Shuttle Computer Handels GmbH

Fritz-Strassmann-Str. 5, 25337 Elmshorn, DE
shuttle.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt