

APC Back-UPS nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,35 kVA 210 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **BK350EI** · EAN: **731304016342** · Prekės kodas: **863427**



144,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **119,75 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,35 kVA 210 W
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA) 12 V 7 Ah
- ✓ Tower Rusvai gelsvas



Aprašymas

This product is part of the Back-UPS range. The BK350EI features a total of 6 power outlets, 5 of which are UPS battery backup and one that is surge only. Its runtime at 100W is 14 minutes 52 seconds. It provides data line protection with a RJ45 analog phone line for phone or fax or modem or DSL. Its dimensions are 16.5 x 9.1 x 28.4 cm and 6.32kg. The BK350EI ensures office systems and their valuable data are protected from dangerous power surges, spikes and blackouts.

Techninė specifikacija

Savybės

UPS topologija

Budėjimo režimas (neprisijungus)

Išvesties galia (VA)	0,35 kVA
Išvesties galia	210 W
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	180 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	266 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	47 - 63 Hz
Maksimali srovė	7 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	310 J
Išlaikymo trukmė (min.)	6 ms
Išlaikymo trukmė (maks.)	10 ms
Efektyvumas	98,6%
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Skaitmeninė abonentų linija (DSL), Faksas, Modemas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotukas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotukas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
Išėjimo IEC jungčių skaičius	2
USB prievadas	Taip
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	7 Ah
Baterijos talpa	116 VAh
Baterijos įtampa	12 V
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	8,6 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	22,1 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	6 metai
Baterijos įkrovimo laikas	6 h
Automatinis baterijos bandymas	Taip

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Rusvai gelsvas
Kabelio ilgis	1,83 m
LED indikatoriai	Baterijos keitimas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOL
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Telefoninis (RJ-11), USB laidas
Priedama valdymo kortelė	Ne
Greito diegimo vadovas	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	91 mm
Ilgis	284 mm
Aukštis	165 mm
Svoris	6,32 kg
Pakuotės duomenys	
Garantijos kortelė	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Siejama programinė įranga	PowerChute Serial Edition
Pakuotės plotis	241 mm
Pakuotės gylis	368 mm
Pakuotės aukštis	178 mm
Paketo svoris	7,05 kg
Logistikos duomenys	

Gaminių skaičius ant padėklo	48 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000

Kitos savybės

Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Filtravimas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	42,00cm × 24,00cm × 19,00cm
Svoris	7,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt