

ICY BOX IB-3740-C31 HDD / SSD aptvaras Juoda 2.5/3.5"

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-3740-C31** · EAN: **4250078167044** · Prekės kodas: **864267**



211,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **175,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ HDD / SSD aptvaras SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“ 2.5/3.5"
- ✓ Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 4
- ✓ USB jungtis
- ✓ UASP palaikymas
- ✓ 10 Gbit/s
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: DC 60 W
- ✓ Juoda



Aprašymas

It's the mix

Apart from the improved design, the advantage of the IB-3740-C31 is that it can support 2.5" and 3.5" drives. This makes the device an ideal candidate for users looking for the maximum amount of direct-attached storage space since traditional spinning disks can accommodate a significantly larger amount of data than the largest solid-state drives. If you're looking to eke out maximum performance, however, you'll want to use 2.5" SSDs instead.

For the environment

When the host device is not being used or if the data transfer cable is not connected the IB-3740-C31 turns itself into standby mode automatically. In addition, each drive bay has an LED indicator in order to provide information regarding HDD activity (read/write), fan settings, and sync status.

Fast data transfer

The connection between the host PC and the external enclosure is realized by a USB 3.1 Type-C™ port. Thanks to the USB 3.1 (Gen 2) protocol a high data transfer rate of up to 10 Gbit/s can be achieved.

Techninė specifikacija

Laikmenos	
Saugojimo kaupiklio dydis	2.5/3.5"
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA, „Serial ATA II“, „Serial ATA III“
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	4
RAID lygiai	JBOD
Didžiausia atminties apimtis	10 TB
Ryšys	
USB jungtis	Taip
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB jungtis	C tipo USB
USB jungties lytis	Lizdinis
USB prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	HDD / SSD aptvaras
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Aliuminis, Plastikas
LED indikatoriai	Taip
On/off mygtukas	Taip
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus skersmuo	8 cm
Veikimo charakteristikos	
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
Lustų rinkinys	VIALabs VL820, VL715
UASP palaikymas	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Kilmės šalis	Taivanas

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC adapterio įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC adapterio įėjimo srovė	1,6 A
AC adapterio dažnis	50 - 60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	5 A
Galios suvartojimas (maks.)	60 W

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	225 mm
Ilgis	127 mm
Aukštis	170 mm
Svoris	2,13 kg
Kabelio ilgis	1 m
Pakuotės plotis	295 mm
Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	270 mm
Paketo svoris	3,43 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	C tipo USB
Pridėti sraigtai	Taip
Pridėtas atsuktuvus	Taip
Instrukcija	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	606 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	503 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	290 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	20,6 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	6 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris	3,13kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RaidSonic Technology GmbH

Kurt-Fischer-Strasse 50, D-22926 Ahrensburg, DE
icybox.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt